



GRØNSETH MASKIN AS
Storlandsvegen 514
6633 GJEMNES

Saksbehandler, innvalgstelefon
Trond Roger Oskars, 71 25 85 78

Tillatelse til mottak, mellomlagring og knusing av returafalt - Grønseth Maskin AS

Fylkesmannen i Møre og Romsdal gir tillatelse til mottak, mellomlagring og knusing av returafalt på Høgset i Gjemnes. Mottak av returafalt skal meldes til Kontrollordningen For Asfaltgjenvinning.

Det er vedtatt et gebyr for saksbehandlingen.

Vi viser til søknad av 21.03.2019. Det er søkt om å få mellomlagre brukt asfalt på et område på Grønseth Maskin AS sitt massetak Rambergslia på Høgset. Området ligger på gnr. 54 bnr. 33 i Gjemnes kommune. Årlig mottak vil være 500 tonn. Med hjemmel i forurensningsloven § 11 jf. § 29 gir Fylkesmannen tillatelse på vilkår til mottak og mellomlagring av returafalt. Vilkårene er satt med hjemmel i forurensningsloven § 16. Tillatelsen med tilhørende vilkår følger vedlagt dette brevet.

Bakgrunn og saksgang

Søknaden ble kunngjort på Fylkesmannens nettsider og i Tidens Krav 27.05.2019 og lå til offentlig høring i perioden fram til 27.06.2019. De nærmeste naboene og grunneiere ble varslet i eget brev. Det kom ingen uttalelser i løpet av høringsperioden.

Lageret for returafalt ligger inne i bedriftens pukkverk på Høgset. Hovedaktiviteten ved anlegget er regulert etter kapittel 30 i *Forskrift om begrenning av forurensning* (forurensningsforskriften).]

Fylkesmannens vurderinger

Det kan forventes svært små utslipp fra lagring og håndtering av returafalt. Mulige utslipp til vann fra lagret returafalt vil være polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH) som finnes i bindemiddelet i asfalt. Gammel asfalt kan også inneholde steinkulltjære med et svært høyt innhold av PAH. Det er i tillatelsen satt krav til at det ikke skal lagres asfalt med tjære. PAH er



ikke vannløselig, og studier har vist at det er svært lave nivåer av PAH i avrenning fra returasfalt så lenge denne ikke inneholder tjære.

Resipienten for eventuell avrenning til vann er Høgsetleira naturreservat. Fylkesmannen har vurdert om kravene i *Forskrift om rammer for vannforvaltningen* (vannforskriften) er til hinder for å gi tillatelse etter forurensningsloven. I databasen Vann-Nett som brukes i vannforvaltning, er Høgsetleira en del av et vannområde som er kalt Freifjorden (vannforekomst 0303010400-C). I dette vannområdet er den økologiske tilstanden klassifisert som svært god på bakgrunn av C-undersøkelser fra akvakulturlokalitetene Vikagjelen/Bogen, Or, Jelkrem og den planlagte lokaliteten Grønset. Bløtbunnstasjonene i resipienten har noe geografisk- og tidsmessig spredning. Den kjemiske tilstanden er ukjent (vann-nett.no per 19.07.2019).

Lagersted for returasfalt ligger ca. 110 m fra reservatet og 125 m fra vannkanten. Fylkesmannen mener at det er svært lite sannsynlig at avrenning fra lagret returasfalt vil kunne ha en negativ påvirkning på resipienten.

Vi kan ikke se at virksamheten det gis tillatelse til, vil gi påvirkning på naturreservatet eller andre deler av naturmangfoldet i området. Vi vurderer det slik at en videre vurdering etter *Lov om forvaltning av naturens mangfold* (naturmangfoldloven) derfor ikke er nødvendig i denne saken.

Bedriftens anlegg har produksjon av pukk, grus, sand og singel som sin hovedaktivitet. Denne aktiviteten er regulert etter kapittel 30 i forurensningsforskriften. Når det gjelder støy, er det stilt tilsvarende støykrav til mottak og mellomlagring for returasfalt som til pukkverksdriften. Det betyr at de støygrensene som allerede gjelder, skal overholdes for de samlede aktivitetene på området.

Andre forhold

På bakgrunn av det som er nevnt over, er virksamheten plassert i risikoklasse 4 (laveste risikoklasse).

Mottaket skal være tilknyttet Kontrollordningen For Asfaltgjenvinning (KFA).

Dersom returasfalt skal knuses, må denne aktiviteten oppfylle kravene i kapittel 30 i forurensningsforskriften. Dette innebærer blant annet at det skal sendes meldeskjema til Fylkesmannen før virksamheten kan ta til med denne aktiviteten.

Vedtak om gebyr

Fylkesmannens behandling av søknader om tillatelser er omfattet av en gebyrordning. Som varslet i brev av 16.05.2019, skal bedriften betale et gebyr på kr. 32 800 for behandlingen av søknaden, jf. forurensningsforskriften § 39-4. Miljødirektoratet vil ettersende faktura med innbetalingsblankett. Gebyret forfaller til betaling 30 dager etter fakturadato.

Klageadgang

Vedtaket om å gi tillatelse og vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet av sakens parter eller andre med rettslig klageinteresse innen tre uker fra underretning om vedtaket er



kommet fram eller fra vedkommende fikk eller burde ha skaffet seg kjennskap til vedtaket, jf. forvaltningsloven kapittel VI. En eventuell klage skal angi hva det klages over og den eller de endringene som ønskes. Klagen bør begrunnes, og andre opplysninger av betydning for saken bør nevnes. Klagen skal sendes til Fylkesmannen i Møre og Romsdal.

En eventuell klage over tillatelsen fører ikke automatisk til at gjennomføringen av vedtaket utsettes. Fylkesmannen eller Miljødirektoratet kan etter anmodning eller av eget tiltak beslutte at vedtaket ikke skal gjennomføres før klagefristen er ute eller klagen er avgjort. Avgjørelsen av spørsmålet om gjennomføring kan ikke påklages. En eventuell klage over gebyrsats blir ikke gitt oppsettende virkning, og det fastsatte gebyret må derfor betales i samsvar med det som er nevnt over. Dersom Miljødirektoratet aksepterer klagen, vil det overskytende beløpet bli refundert.

Med visse begrensninger har partene rett til å se sakens dokumenter. Nærmere opplysninger om dette fås ved henvendelse til Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Øvrige opplysninger om saksbehandlingsregler og andre regler av betydning for saken vil Fylkesmannen i Møre og Romsdal også kunne gi på forespørsel.

Offentliggjøring av tillatelsen

Vedtaket skal gjøres offentlig kjent, jf. § 36-11 i forskrift om begrensning av forurensning. Den som har fått tillatelse, skal så snart som mulig kunngjøre dette i dagspressen. Kunngjøringen skal inneholde en kort orientering om tillatelsen, hvor man kan henvende seg for å få innsyn i saksdokumentene og opplysninger om klageinstans og frist for eventuell klage på vedtaket. Kopi av kunngjøringen skal sendes Fylkesmannen i Møre og Romsdal innen en måned etter at tillatelsen er gitt. Bedriften kan gjerne benytte sin egen logo i kunngjøringen. Fylkesmannens logo skal ikke benyttes.

Vi har sendt kopi av dette brevet med vedlegg til kommunen, KFA, grunneiere, naboer og andre berørte i saken. Tillatelsen vil bli lagt ut på nettsidene til Fylkesmannen i Møre og Romsdal www.fylkesmannen.no/mr.

Med hilsen

Christian Dahl (e.f.)
fagkoordinator

Trond Roger Oskars
overingeniør

Dokumentet er elektronisk godkjent

Vedlegg:

- 1 Tillatelse til mottak, mellomlagring og knusing av returASFalt



Kopi til:

Rolf Høgset	Storlandsvegen 32	6633	GJEMNES
Gjemnes kommune	Rådhuset, Nordmørsvegen 24	6631	BATNFJORDSØRA
Heidi Hogset	Storlandsvegen 29	6633	GJEMNES
Georg Strøm	Storlandsvegen 43	6633	GJEMNES
Merete Høgset	Gjemnesvegen 1045	6633	GJEMNES
Gunnar Hyllnes	Gjemnesvegen 764	6633	GJEMNES
FORENINGEN KFA	Fjordveien 3	1363	HØVIK



Tillatelse til mottak, mellomlagring og knusing av returasfalt for Grønseth Maskin AS på Høgset i Gjemnes kommune

Tillatelsen er gitt i medhold av lov av 13.3.1981 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) § 11 jf. § 29. Det er satt vilkår etter forurensningsloven § 16.

Tillatelsen gjelder fra dags dato.

Hvis bedriften ønsker endringer i driften som kan ha betydning for miljøet, må dette avklares skriftlig med Fylkesmannen i Møre og Romsdal.

Bedriftsdata:

Bedrift	Grønseth Maskin AS		
Anleggets beliggenhet/gateadresse	Rambergslia massetak		
Bedriftens postadresse	Storlandsveien 514		
Kommune for anlegget	Gjemnes		
Organisasjonsnummer (bedrift)	997040104		
Euref 89, UTM sone 32	nord: 6982139 øst: 436711		
Gårds- og bruksnummer	Gnr. 54 bnr. 33		
NACE-kode og bransje	43.120 Grunnarbeid		
NOSE-kode(r)	109 Behandling og disponering av avfall		
Saksnummer	Anleggsnummer	Tillatelsesnummer	Risikoklasse ¹
2014/7346	1557.0041.01	2019.0647.T	4

Tillatelse gitt: 23.07.2019	Endringsnummer: -	Sist endret: -
<p>Christian Dahl fagkoordinator</p> <p>Trond Roger Oskars overingeniør</p> <p><i>Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur</i></p>		

¹ Risikoklassen har betydning for forurensningsmyndighetens frekvens for planlagte tilsyn med virksomheten.

1 Rammer for tillatelsen

Tillatelsen gjelder mottak, mellomlagring og knusing av returASFALT. Tillatelsen omfatter et årlig mottak på **inntil 500 tonn**. ReturASFALT kan lagres i **inntil 1 år**.

Tillatelsen omfatter kun ren ASFALT. Forurenset ASFALT skal avvises fra anlegget. Det tillates ikke mottak og mellomlagring av andre avfallstyper enn dem som er nevnt over.

Virksomheten skal være tilknyttet Kontrollordningen For ASFALTgjenvinning.

1.1 Krav til mottaket

Det skal være en driftsplan med driftsinstruks for anlegget.

All returASFALT som mottas, skal kontrolleres og loggføres med informasjon om opprinnelse.

For å sikre at det i videre produksjon kun benyttes rene ASFALTprodukter som er fri for tjæreprodukter, skal det angis hvor returASFALT kommer fra. Mellomlagring av tjæreholdig ASFALT på området er ikke tillatt. Dersom det oppstår mistanke om at mottatt ASFALT likevel kan inneholde tjære, skal ASFALT oppbevares atskilt på fast dekke under tak inntil prøvetaking er gjennomført og videre disponering er avklart. ASFALT som er eldre en 1970 og inneholder penetrert puk, impregnert grus eller annen overflatebehandling, skal testes for innhold av tjære.

1.2 Kunnskap om avfall

Bedriften skal ha tilstrekkelig kunnskap om avfallet til å kunne behandle og lagre mottatt avfall, slik at det ikke medfører forringelse av miljøet.

1.3 Informasjon til kunder

Virksomheten skal gi kundene forsvarlig informasjon med hensyn til hvilke typer avfall som tillates levert anlegget.

2 Avfall

Bedriften skal i størst mulig grad minimere dannelsen av avfall som følge av sin virksomhet.

Forurensningsmyndighetene anbefaler generelt at brukt ASFALT gjenbrukes i ASFALTproduksjon. ReturASFALT kan også nyttiggjøres som erstatning for ren ASFALT som underlag for ny ASFALT.

3 Internkontroll

Bedriften har plikt til å ha et internkontrollsystem som er oppdatert til enhver tid.

4 Støv

For å unngå støvproblemer i nærmiljøet, skal veger og plasser gjøres rene regelmessig, eller andre støvreduserende tiltak skal iverksettes.

5 Støy

Bedriftens bidrag til utendørs støy ved omkringliggende boliger, sykehus, pleieinstitusjoner, fritidsboliger, utdanningsinstitusjoner, barnehager og rekreasjonsområder skal ikke overskride følgende grenser, målt eller beregnet som fritt feltsverdi ved mest støyutsatte fasade:

Hverdager	Lørdager	Søn- og helligdager	Kveld (kl. 19-23), hverdager	Natt (kl. 23-07), alle døgn	Natt (kl. 23-07), alle døgn
55 L_{den}	50 L_{den}	45 L_{den}	50 $L_{evening}$	45 L_{night}	60 L_{AFmax}

L_{den} er A-veiet ekvivalent støynivå for dag/kveld/natt med 10 dB/5 dB tillegg på natt/kveld.

$L_{evening}$ er A-veiet ekvivalent støynivå for kveldsperioden 23-07.

L_{night} er A-veiet ekvivalent støynivå for nattperioden 23-07.

L_{AFmax} er A-veiet maksimalnivå for de 5-10 mest støyende hendelsene innenfor perioden, målt/beregnet med tidskonstant "Fast" på 125 ms.

Alle støygrenser skal overholdes innenfor alle driftsdøgn. Støygrensene gjelder all støy fra bedriftens ordinære virksomhet, inkludert intern transport på bedriftsområdet og lossing/lasting av råvarer og produkter. Støy fra bygg- og anleggsvirksomhet og fra ordinær persontransport av virksomhetens ansatte er likevel ikke omfattet av grensene.

6 Knusing

Knusing av returasfalt regnes som behandling av avfall. Knusing skal foregå slik at vilkårene i kapittel 30 i forskrift om begrenning av forurensning overholdes.

7 Rapporteringer og risikoklasse

7.1 Risikoklasse

Virksomheten er plassert i risikoklasse 4.

7.2 Årlig rapportering

Bedriften skal rapportere oppsummering av returmengder asfalt inn og ut av anlegget, omfang og håndtering av innslag av ulovlige fraksjoner i avfallet. Denne årsrapporten skal sendes til Fylkesmannen innen 1. mars det påfølgende året. Skjema for rapporteringen finnes på www.fylkesmannen.no under Møre og Romsdal, fram til det blir gjort tilgjengelig i AltInn.

7.3 Journalføring

Det skal føres **daglig oversikt (loggbok)** over hvilke mengder som blir mottatt og passerer anlegget. Registrering av avfallet skal skje **på vekt**. Av loggboka skal det gå fram mengder og leveringssteder/anvendelsesformål.

8 Forsikring

Bedriften skal sørge for å ha tilstrekkelig forsikring for det erstatningsansvaret den måtte pådra seg i sin avfallsvirksomhet. Forsikringen må blant annet omfatte skade på person(er), utstyr samt utgifter til opprydding, sanering og godkjent disponering. Forsikringen skal også dekke kostnader for utgifter knyttet til eventuelt opphør av eget foretak.

9 Nedleggelse

Hvis et anlegg blir nedlagt eller en virksomhet stanser for en lengre periode, skal eieren eller brukeren gjøre det som til enhver tid er nødvendig for å motvirke forurensninger. Hvis anlegget eller virksomheten kan medføre forurensninger etter nedleggelsen eller driftsstansen, skal det i rimelig tid på forhånd gis melding til Fylkesmannen.

Ved nedleggelse eller stans skal mottaket sørge for at lagret returafalt tas hånd om på en forsvarlig måte (jf. avfallsforskriften). De tiltakene som treffes i denne forbindelse, skal rapporteres til Fylkesmannen innen 3 måneder etter nedleggelse eller stans. Rapporten skal inneholde dokumentasjon på disponering av rester av avfall og navn på de virksomhetene som har overtatt avfallet.

Dersom virksomheten ønskes startet på nytt, skal det gis melding til Fylkesmannen i god tid før start er planlagt.

10 Inspeksjoner

Bedriften plikter å la representanter for forurensningsmyndigheten, eller de disse bemyndiger, inspisere anleggene til enhver tid.