

# Mottakskontroll

## Mottak for ren masser – bestemmelser om rutiner og drift av mottak for rene masser, Åsebø, Askøy.

Bestemmelsene er utarbeidet i tråd med Reguleringsplan nr. 358, Forurensingsforskriften, Avfallsforskriften, Vannressursloven og etter råd og veiledning ved Fylkesmannen, samt kvalitetssikring av Sunnfjord Geo Center AS.

### 1. Lokalisering

Åsebø mottak for rene masser, er lokalisert i utmark på Åsebø, nord for Heiavatnet, øst for FV 562.

Fra syd er avkjørsel til høyre ca 600 m nord for veikryss FV 562 / KV 220 (Davangerkrysset).

### 2. Mottak for masser

Følgende masser kan tippes i mottaket:

Naturlige masser fra områder uten forurensende virksomhet, betraktes som rene. Rene masser består av jord, stein, sand, myr, grus og leire.

Overskuddsmasser fra samferdselsutbygging og andre anleggsarbeider er å regne som næringsavfall, jf. Forurensingslovens § 27 a annet ledd, dersom de ikke skal brukes på samme lokalitet som de er gravd opp. Slike masser kan mottas dersom formålet er nyttig gjenbruk. Ut over dette kan slike masser mottas etter søknad og innvilget dispensasjon fra Fylkesmannen, ihht Miljødirektoratets faktaark M-1243 / 2018.

Likeledes er knust betong karakterisert som ren masse etter undersøkelser og analyser som ikke overstiger de tillatte grenseverdier anført i Miljødirektoratets faktaark M-14 2013.

En forutsetning for utnyttelse av ressursen ren knust betong er at den skal være til nyttig gjenbruk. Med dette menes til bruk i vei og til fundament for tilrettelegging av næringsområde.

### **3. Leieavtale mellom grunneier og driftsoperatør**

Hensikten med bestemmelsene i dette dokumentet er å presisere at anlegget blir drevet i henhold til Lover og Forskrifter gjeldende for drift av mottak av rene masser.

Leier forplikter seg til å følge Lover og Forskrifter gjeldende for drift av mottak og disse bestemmelsene og vil bli omtalt som driftsansvarlig.

### **4. Masseprodusent og transportør**

Masseprodusenten er den som genererer massene som er beskrevet i pkt. 2 og som beslutter at massene skal transporteres til mottaket.

For rene naturlige masser, pkt.2, skal masseprodusenten oppgi de opplysninger som skjemaet til driftsleder på mottaket krever og skrive under på at opplysningene er riktige.

I tilfelle ren knust betong, pkt. 2, skal dokumentasjonen også vise analyseresultater.

Transportøren kan stå i fare for at massene avvises ved mottaket dersom masseprodusenten ikke oppfyller sine plikter ved å karakterisere massene og utstede riktig dokumentasjon.

Transportøren bør av denne grunn sjekke at riktig dokumentasjon foreligger før transportoppdraget starter.

Transportøren skal levere dokumentasjon for kontroll og gjennomgang ved mottaket før massene tippes på anvist sted.

Dersom dokumentasjon ikke kan forevises, skal massene avvises. Det skal ikke gis anledning til midlertidig plassering.

I tilfelle hvor dokumentasjonen viser tvil om massenes renhet, kan en transport henvises midlertidig til et område for masser «under tvil» og prøvetaking på transportørs regning.

Dersom transportøren (sjåføren) bevisst forsøker å få adgang til mottaket med urene masser, skal tilfellet rapporteres til hans foresatte.

Masseprodusenten skal forvise seg om at det ikke finnes svartelistede planter på området hvor massene skal transporteres fra, og gi skriftlig erklæring om dette. Jf. liste over Svartelistede planter fra Miljø- og Klimadirektoratet.

Driftsansvarlig bør så langt det er mulig inspisere områdene massene produseres. Spesielt gjelder det bebygde områder og i bynære strøk.

## **5. Forebyggende tiltak mot forurensing**

For å begrense faren for forurensete masser i mottaket, er det nødvendig at driftsansvarlig er meget selektiv i valg av hvilke masser som skal få tilgang til mottaket.

Et effektivt forebyggende tiltak vil være at det primært tas i mot masser fra større anleggsprosjekter.

Ved en strategi hvor større mengde masser kommer fra samme geografiske sted / anleggsprosjekt, vil det være lettere å føre kontroll. På forhånd bør driftsleder foreta rekognoseringer på massens opprinnelsessted, ta prøver for analyse, samt å avdekke om det er svartelistede planter i området.

Sunnfjord Geo Service as skal i driftsperioden være ansvarlig rådgivende i forhold til spørsmål om forurensing, og utførende i forhold til prøvetaking.

Ved den minste tvil om massens renhet, skal det tas prøver for analyse.

Det skal årlig tas prøver fra sedimentæranleggets nedre kammer, etter avtale mellom driftsansvarlig Sunnfjord Geo Service.

## **6. Kontroll ved mottak av masser - kompetanse**

Driftsansvarlig (leier) skal ansette / utpeke en fast driftsleder ved mottaket. Driftslederen skal ved opplæring gis den nødvendige kompetanse i aktuelle bestemmelser og rutiner. Driftslederens stedfortreder og hjelpere skal også gis denne kompetansen.

Når det foregår mottak av masser skal driftslederen være til stede på mottaket, og ved tvil ta beslutninger om mottak – eventuelt avvisning av masser.

I tilfelle tvil om massenes renhet og det eventuelt henvises til midlertidig lagring, skal det tas stikkprøver for analyse. Slike stikkprøver skal også straks foretas dersom det visuelt oppdages masser det kan være tvil om og som er tippet i selve mottaket. Kostnadene for slike prøver skal dekkes av masseprodusenten og vedkommende må opplyses om dette.

Driftslederen og øvrig betjening på mottaket har plikt til å sjekke dokumentasjon på at massene er rene, jf pkt.2.

Det skal også oppgis mengde og antall lass fra massens opprinnelsessted, samt angi hvor på mottaket massene tippes i henhold til GPS basert rutenettsystem.

Dokumentasjonen skal overleveres fra transportør til driftsansvarliges representant på mottaket. I tillegg skal transportør underskrive en erklæring fra mottaket, - standard godkjent skjema skal nyttes.

Dokumentasjonen skal arkiveres og oppbevares til driften avsluttes / kontrakten for driften utgår, - for deretter å overleveres til grunneier.

Det skal utarbeides en stillingsinstruks for mottakslederen før mottaket settes i drift.

Grunneieren har rett til å kvalitetssikre at driftsleder har den nødvendige kompetanse for å lede driften – både når det gjelder kunnskaper og holdninger.

Grunneier har rett til å foreta stikkkontroller både av driftsansvarlig og driftsleders utførelse av tjenesten ved mottaket.

## **7. Plan og rutiner for drift av mottaket**

Etter godkjennelse fra kommunen for oppstart av mottaket, skal driftsansvarlig ha etablere følgende:

Før drift av mottaket igangsettes / organiseres:

- ansette / utpeke en fast driftsleder og stedfortreder med nødvendig kompetanse og utarbeide stillingsinstrukser
  - anlegge bom med sikkert låssystem som også kan endres/ omprogrammeres, samt kamera ved bommen som skal identifisere bil og type last
  - anlegge barakke som tilfredsstiller kravene i Arbeidsmiljøloven og som sikrer godt arbeidsmiljø for personellet
  - planlegge tiltak mot tilgrising med jord og slam på offentlig vei
  - oppdatere samtlige ansatte om lover, forskrifter og rutiner.
- Under driften.
- mottaket er tilgjengelig for mottak av rene masser etter avtale med driftsansvarlig i følgende tidsramme:  
mandag – fredag kl. 07.00 – 15.30
  - utenom åpningstidene skal mottaket være stengt med låst bom
  - kontinuerlig kontroll av innkomne masser ved at påbudt dokumentasjon avkreves, og at transportør underskriver

erklæring (standardskjema) fra driftsansvarlig og at dokumentasjonen arkiveres

- plassering av masser i henhold til reguleringsplan 358
- geografisk plassering av massene i et rutenettsystem
- plassering av steinmasser (etablere fast grunn) for egnet etterbruk til næringsområde
- i størst mulig grad nytte ressursene – jord / stein til gjenbruk
- at HMS – bestemmelsene følges
- at Arbeidsmiljølovens bestemmelser følges
- godt samarbeid med grunneier.

## **8. Myndighet og ansvar**

Med henvisning til pkt. 2, 4, 5 og 6, har driftsansvarlig forpliktet seg til å etablere de tiltak som er anført i disse bestemmelser.

Driftsansvarlig og driftsleder skal holde seg oppdatert på eventuelle nye bestemmelser gitt av forurensings – og miljømyndigheter, - og eventuelt etablere ytterligere tiltak dersom dette kreves.

Skulle det inntreffe at forurensete masser er tippet i mottaket, er det driftsansvarliges plikt straks dette oppdages å begrense skadene og sørge for at disse massene (forureningskilden) fjernes uten opphold.

Fjerning av massene skal bekostes av masseprodusenten. Dersom ikke den ansvarlige lar seg identifisere, må driftsansvarlig selv ta seg av forureningskilden.

Dette gjelder også om forurensingen avdekkes etter at driften er avsluttet, og at kilden til forurensingen kan spores tilbake til selve driften av mottaket.

Driftsansvarlig og driftsleder forplikter seg til å drive mottaket i henhold til gjeldende Lover og Forskrifter for drift av mottak av rene masser, samt bestemmelsene som her er anført.

Dato ---

utleier / grunneier

leietaker / driftsoperatør