

Tillatelse til mottak, mellomlagring og behandling av avfall			
Selskap	Terje Halsan AS	Vilkårsett nr	1
Org.nr.	941 553 249	Risikoklasse	4
Anlegg	Alle	Gitt dato	17.01.2012
Sted	Glomfjord, Meløy kommune	Endret dato	

1.0 Dette er generelle vilkår som gjelder for alle anleggene som er regulert av denne tillatelsen.

1.1 Underlag for tillatelsen

Tillatelsen er basert på følgende lover, forskrifter og veiledninger:

- Lov om vern mot forurensninger og avfall (forurensningsloven)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

1.2 Innretning og drift

1.2.1 Anlegget skal inngjerdes og holdes låst utenom åpningstidene. Inngjerdingen må utformes slik at avfall som lagres/oppbevares utendørs ikke virker estetisk skjemmende på området som helhet i forhold til de brukerinteressene som finnes her.

1.2.2 Uteområder som skal benyttes til oppbevaring, mellomlagring og behandling av avfall skal ha fast dekke. Det kan gjøres unntak for rent trevirke og rent metall.

Farlig avfall skal være lagret slik at det blir samlet opp hvis det skulle oppstå lekkasjer. Hvis containere benyttes, skal disse være i samsvar med bestemmelser som til enhver tid gjelder for disse.

Det skal finnes et tilstrekkelig lager med absorpsjonsmidler og annet utstyr for å ta rede på søl, inkludert verneutstyr, i tilknytning til lagerområdene. Oppsamlet søl skal håndteres som farlig avfall.

1.2.3 Utstyr for brannslukking skal være tilgjengelig.

1.2.4 Området skal ha nødvendig belysning.

1.2.5 Det må iverksettes tiltak for å hindre flygeavfall og skadedyr.

- 1.2.6 Mengden prosessavløpsvann, dvs vann som har vært i kontakt med avfall, skal minimaliseres. Overflatevann fra faste dekker skal føres til samlet utslipp.
- 1.2.7 Områder der det håndteres avfall som inneholder eller er forurenset av olje, samt vask- og avfetting av slike komponenter, skal ha fast ugjennomtrengelig dekke (f eks betong av type C45) og være tilknyttet avløp med oljeutskiller. Maksimal konsentrasjon av olje i avløpsvannet skal ikke overstige **50 mg olje/liter** angitt som øyeblikksverdi (stikkprøve).

Oljeutskilleren skal for øvrig dimensjoneres, drives og vedlikeholdes i samsvar med bestemmelsene i forurensningsforskriften kapittel 15 *krav til utslipp av oljeholdig avløpsvann*.

- 1.2.8 Selskapet har plikt til å påse at anleggene drives med kompetent personale.

Personell som håndterer farlig avfall skal holde seg oppdatert i forhold til gjeldende regler og normer samt utvikle sin kompetanse om stoffer/avfall som håndteres ved anlegget.

- 1.2.9 Det skal føres driftsjournal der bl.a. følgende forhold skal registreres:

- Dato for mottak av avfallsleveransene.
- Mengde (vekt) og kategori avfall som leveres til videre behandling.
- For anlegg som har oljeutskiller skal driftsjournalen inneholde oversikt over tømning av sandfang, oljeutskiller og oppsamlingstank med mengder og tømmefirma.
- Resultat av eventuelle miljøkontroller, eksempelvis:
 - prosessavløpsvannets mengde og forurensning
 - utslipp til luft og støvnedfallsmålinger
 - kontroll med evt oljeutskiller og nedgravde oljetanker
 - støymålinger
- Resultatet fra stikkprøvekontroller av avfallets sammensetning.
- Eventuelle avvik fra vilkårene i denne tillatelsen eller gjeldende regelverk.

Forurensningsmyndigheten kan pålegge virksomheten å oversende oss eller andre, kopier eller sammendrag av alle journaler.

1.3 Støy

Virksomhetens bidrag til utendørs støy ved omkringliggende boliger, sykehus, pleieinstitusjoner, fritidsboliger, utdanningsinstitusjoner, barnehager og rekreasjonsområder skal ikke overskride følgende grenser, målt eller beregnet som frittfeltsverdi (døgnmiddel) ved mest støyutsatte fasade:

Dag (kl 07-19) $L_{pAekv12h}$	Kveld (kl 19-23) $L_{pAekv4h}$	Natt (kl 23-07) $L_{pAekv8h}$	Søn-/helligdag (kl 07-23) $L_{pAekv16h}$	Natt (kl 23-07) L_{A1}
55 dB(A)	50 dB(A)	45 dB(A)	50 dB(A)	60 dB(A)

Støygrensene gjelder all støy fra virksomhetens ordinære aktiviteter, inkludert intern transport på virksomhetsområdet og lossing/lasting av råvarer og produkter. Støy fra bygg- og anleggsvirksomhet og fra ordinær persontransport av virksomhetens ansatte er likevel ikke omfattet av grensene.

1.4 Beredskap og uforutsette miljølemper

- 1.4.1 Det skal være utarbeidet en beredskapsplan. Beredskapsplanen skal utarbeides på bakgrunn av en risikovurdering for alle anlegg og alle aktiviteter som selskapet står ansvarlig for.
- 1.4.2 Dersom driften av anleggene forårsaker uforutsette miljølemper for omgivelsene, kan forurensningsmyndigheten pålegge selskapet å foreta nødvendige endringer i anlegg og drift, og eventuelt stanse hele virksomheten eller deler av denne for kortere eller lengre tid.
- 1.4.3 Forurensningsmyndigheten kan pålegge selskapet å sørge for eller bekoste undersøkelser eller lignende tiltak for å fastslå om og i hvilken grad virksomheten fører til eller kan føre til forurensning, klarlegge årsaken til eller virkningene av inntrådt forurensning eller klarlegge hvordan forurensningen kan motvirkes.

1.5 Årsrapportering

Selskapet skal **innen 1. mars** hvert år sende skriftlig rapport til Fylkesmannen for forrige kalenderår.

Årsrapporteringen skal gi opplysninger om :

- avfallsmengder fordelt på de ulike avfallsfraksjoner levert til innsamler og på lager pr 31.12.
- avfalllets opprinnelse, bestemmelsessted og behandlingsmetode mv

I tillegg skal bedriften evaluere effekten av gjennomførte tiltak og vurdere forbedringspunkter som ytterligere kan redusere miljøbelastningen. Dessuten skal eventuelle avvik fra denne tillatelsen, aktuelle lover eller forskrifter, som er registrert i løpet av året rapporteres.

1.6 Generelle vilkår

- 1.6.1 Fylkesmannen i Nordland ved miljøvernavdelinga fører tilsyn med at bestemmelsene i denne tillatelsen overholdes, og kan i særlige tilfeller ved enkeltvedtak gjøre unntak fra vilkårene i tillatelsen.
- 1.6.2 Selskapet plikter å la representanter for forurensningsmyndigheten eller de etater og institusjoner disse bemyndiger, inspisere anleggene og virksomheten til enhver tid, og dessuten, uten hinder av taushetsplikt, gi forurensningsmyndigheten de

opplysninger som er nødvendig for at den kan utføre sine gjøremål, jf forurensningsloven §§ 49 og 50.

- 1.6.3 Selskapet plikter gjennom instruksjer, jevnlig tilsyn, egenkontroll og andre tiltak å sikre at vilkårene i denne tillatelsen til enhver tid er oppfylt. For øvrig viser vi til bestemmelsene i *forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter* (internkontrollforskriften).
- 1.6.4 Med medhold i forurensningsloven § 73 kan forurensningsmyndigheten fastsette tvangsmulkt for å sikre at tiltakene gjennomføres som forutsatt i tillatelsen.
- 1.6.5 Overtredelse av vilkårene i tillatelsen er straffbart i henhold til forurensningsloven. Ved overtredelse av tillatelsen eller vilkårene knyttet til denne kommer forurensningslovens kapittel 10 til anvendelse, dersom forholdet ikke påtales etter strengere straffebestemmelser.
- 1.6.6 Denne tillatelsen fritar ikke selskapet for innhenting av tillatelser for andre sider ved virksomheten på anleggene som eksempelvis arbeidsmiljø, brann- og eksplosjonsvern mv.
- 1.6.7 Tillatelsen fritar ikke anleggseier for erstatningsansvar etter de alminnelige erstatningsregler, jf forurensningsloven § 10, 2. ledd.
- 1.6.8 Oppfyllelse av denne tillatelsen skal skje på en slik måte at arbeidsmiljøet ved anleggene, sett under ett, ikke blir forverret. Dersom selskapet mener at vilkår ikke kan gjennomføres på grunn av dette, plikter dere straks å underrette forurensningsmyndighetene, som i så fall kan gjøre de endringer i tillatelsen som er nødvendig.

Dette vilkåret er ikke til hinder for at det med hjemmel i annen lovgivning blir stilt ytterligere krav til arbeidsmiljøet eller sikkerheten.
- 1.6.9 Dersom noen av anleggene nedlegges eller stanses, skal det gis melding til forurensningsmyndigheten dersom virksomheten kan medføre forurensninger etter nedleggelsen eller driftsstansen.
- 1.6.10 Dersom virksomheten har vært nedlagt eller stanset i mer enn 2 år, skal det gis melding til forurensningsmyndigheten.

Tillatelse til mottak, mellomlagring og behandling av avfall			
Selskap	Terje Halsan AS	Vilkårsett nr	2
Org.nr.	941 553 249	Risikoklasse	4
Anlegg	Mottak og behandling av betongavfall	Gitt dato	17.01.2012
Sted	Glomfjord, Meløy kommune	Endret dato	

2.0 Vilkårene gjelder for innretning og drift av anlegg for mottak og behandling av betongavfall.

2.1 Avfallstyper

2.1.1 Vilkårene gjelder for mottak og håndtering av inntil 100 tonn betongavfall.

2.1.2 Det tillates ikke mottatt:

- andre typer avfall enn hva som fremkommer av denne tillatelsen
- betong der selve betongen eller sjikt av maling eller puss inneholder PCB, tungmetaller eller andre miljøgifter i konsentrasjoner over grenseverdien for farlig avfall

2.2 Innretning og drift

2.2.1 Armering og andre fremmedelementer skal være fjernet fra nedknust betong før den kan regnes som gjenvunnet materiale, og benyttes som fyllmasse eller lignende.

2.2.2 Selskapet plikter å stille krav ved mottak av rivningsbetong og etterspørre undersøkelser med tanke på eventuelt innhold av PCB eller tungmetaller.

Betong med fugemasse, maling eller puss som kan inneholde PCB skal håndteres som PCB-holdig avfall inntil annet er dokumentert, og leveres til godkjent avfallsmottak.

Slik betong kan bare knuses for gjenvinning dersom det PCB-holdige sjiktet fjernes først. Ingen masser som overskrider **0,1 mg PCB/kg** som blandprøve kan gjenbrukes.

2.2.3 Virksomheten skal gjennomføre effektive tiltak for å redusere støvutslipp fra støvende aktivitet. Om nødvendig skal prosessutstyr være innebygget eller det skal påsprøytes vann, eventuelt tilsatt et overflateaktivt stoff for å dempe støving mest mulig.

2.2.4 Utslipp av støv og partikler skal ikke medføre at nedfallsstøv overstiger **5 g/m²** i løpet av 30 dager, målt som mineralsk andel ved nærmeste nabo eller annen nabo som blir mer utsatt.

Dersom det viser seg at nedfall av støv fører til ulemper for nabobebyggelsen kan bedriften bli pålagt å gjennomføre støvnedfallsmålinger målt i månedlige intervaller

hos naboer beliggende nærmere enn 500 meter. Måleperioden skal da vare minst et år og skal ikke avsluttes før målingene dokumenterer overholdelse av kravene.

Nedfallsmålingene skal planlegges og utføres av uavhengig faginstitusjon/konsulent. Prøvetaking og analyse skal utføres etter Norsk Standard (NS) der slik standard finnes. Forurensningsmyndigheten kan akseptere at annen metode brukes også der NS finnes, forutsatt at det kan dokumenteres at den metoden som brukes, gir minst samme nøyaktighet som NS.

Tillatelse til mottak, mellomlagring og behandling av avfall			
Selskap	Terje Halsan AS	Vilkårsett nr	3
Org.nr.	941 553 249	Risikoklasse	4
Anlegg	Mottak og behandling av metall og trevirke	Gitt dato	17.01.2012
Sted	Glomfjord, Meløy kommune	Endret dato	

3.0 Vilkårene gjelder for innretning og drift av anlegg for mottak, mellomlagring og behandling av jern- og metallavfall og trevirke.

3.1 Avfallstyper

3.1.1 Vilkårene gjelder for mottak og håndtering av inntil:

- 500 tonn jern- og metallavfall
- 300 tonn trevirke

3.1.2 Det tillates ikke mottatt andre typer avfall enn hva som fremkommer av denne tillatelsen.

3.2 Innretning og drift

3.2.1 Områder hvor det foretas håndtering av metallavfall som inneholder eller er forurenset med innsatsstoffer fra industrielle prosesser eller lignende som kan gi skadelige biprodukter eller utlekking skal utformes slik at de er skjermet mot nedbør. Lagerområdet skal utformes slik at avrenning hindres. Videre skal området være sikret mot adgang fra uvedkommende.

3.2.2 Selskapet plikter å stille krav ved mottak av slike avfallsleveranser for å begrense forensningen av industrielle biprodukter.

3.2.3 Komponenter som inneholder miljøskadelige stoffer skal fjernes, og leveres videre til godkjent behandlingsanlegg.

3.2.4 Impregnerert trevirke er å anse som farlig avfall med mindre det kan fremlegges dokumentasjon på at det er klassifisert som ordinært avfall. Dette skal ikke blandes med annet avfall.

3.2.5 Uteområder som skal benyttes til oppbevaring og mellomlagring av avfall skal ha fast dekke. Det kan gjøres unntak for rent metall og tørt trevirke, med unntak av impregnerert trevirke.

Lagerområdet for impregnerert trevirke skal være merket og være sikret mot adgang fra uvedkommende.

- 3.2.6 Farlig avfall skal være deklarerert på godkjent skjema, og leveres til avfallsmottaker som har tillatelse til behandling av slikt avfall.

Tillatelse til mottak, mellomlagring og behandling av avfall			
Selskap	Terje Halsan AS	Vilkårsett nr	4
Org.nr.	941 553 249	Risikoklasse	4
Anlegg	Mottak og behandling av tørt næringsavfall	Gitt dato	17.01.2012
Sted	Glomfjord, Meløy kommune	Endret dato	

4.0 Vilkårene gjelder for innretning og drift av anlegg for mottak, mellomlagring og behandling av tørt restavfall fra næringslivskunder.

4.1 Avfallstyper

4.1.1 Vilkårene gjelder for mottak og håndtering av inntil 500 tonn tørt næringsavfall.

4.1.2 Det tillates ikke mottatt:

- andre typer avfall enn hva som fremkommer av denne tillatelsen
- våtorganisk avfall eller restavfall som inneholder våtorganisk avfall

4.2 Innretning og drift

4.2.1 Uteområder som skal benyttes til oppbevaring og mellomlagring av avfall skal ha fast dekke.

4.2.2 Selskapet plikter å iverksette nødvendige tiltak for å hindre flygeavfall til nærmiljøet. Det skal eventuelt sørges for nødvendig opprydding.

4.2.3 Selskapet plikter å iverksette nødvendige tiltak for å hindre fugl og skadedyr ved anlegget.

4.2.4 Komponenter som inneholder miljøskadelige stoffer skal fjernes, og leveres videre til godkjent behandlingsanlegg.