



Tillatelse etter forurensningsloven for sagbruk og treimpregnering for Moelven Soknabruket AS

Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6, § 11 jf. § 16. Tillatelsen er gitt på grunnlag av opplysninger fremkommet i søknad og under saksbehandlingen. Vilkårene framgår på side 5 til og med side 23.

Hvis virksomheten ønsker å foreta endringer i driftsforhold som kan ha betydning for forurensningen fra virksomheten og som ikke er i samsvar med det som ble lagt til grunn da tillatelsen ble gitt eller sist endret, må virksomheten i god tid på forhånd søke om endring av tillatelsen.

Dersom hele eller vesentlige deler av tillatelsen ikke er tatt i bruk innen 4 år etter at tillatelsen er trådt i kraft, skal virksomheten sende en redegjørelse for virksomhetens omfang slik at forurensningsmyndigheten kan vurdere eventuelle endringer i tillatelsen.

Informasjon fra enhetsregisteret om den ansvarlige og underenheten:

Navn på juridisk enhet: Moelven Soknabruket AS
Organisasjonsnummer til juridisk enhet: 982 793 017
Navn på underenhet: Moelven Soknabruket AS
Organisasjonsnummer til underenhet: 973 181 653
Postadresse til underenhet: Nordmoveien 48, 3534 Sokna

Informasjon om virksomheten fra forurensningsmyndighetens database:

Anneggsnavn: Moelven Soknabruket - sagbruk og treimpregnering	
Anleggsnr og anleggsaktivitet:	3007.0007.01- treforedling
Kommune: Ringerike	Fylke: Viken
Lokalisering (UTM): sone 33, øst: 220560 nord: 6689056	
Lokalisering, adresse og gbnr.: Nordmoveien 48, 3534 Sokna, gbnr. 139/76, 139/13	
Hovedkategori IED*: Annen virksomhet. 6.10 Beskyttelse av tre og treprodukter med kjemikalier hvor produksjonskapasiteten er større enn 75 m ³ /dag, unntatt behandling utelukkende mot blåvedsopp.	
IED-kode: 6.10	

* IED (industriutslippsdirektivet) er gjennomført i norsk rett ved forurensningsforskriften av 1. juni 2004 nr. 931, kap. 36.

Tillatelsesnummer: 2021.1058.T		
Tillatelse første gang gitt: 26.11.2021	Tillatelse sist revidert i medhold av fl § 18 tredje ledd:	Tillatelse sist endret:
Kari Skogen seksjonssjef		Martina Vestgård seniorrådgiver

Endringslogg

Endringsnummer	Endringer av	saksbeh. og saksnr.	Beskrivelse av endring
00.	26.11.2021	MARVE, 2019/5769	Tillatelsen ble gitt

Innhold

1	Tillatelsens ramme	5
1.1	Tillatelsen omfatter	5
1.2	Utforming av anlegget	5
2	Generelle vilkår	5
2.1	Utslippsbegrensninger.....	5
2.2	Plikt til å overholde grenseverdier	5
2.3	Plikt til å redusere forurensning så langt som mulig	6
2.4	Utskifting av utstyr og endring av utslippspunkt.....	6
2.5	Plikt til forebyggende vedlikehold	6
2.6	Tiltaksplikt ved økt forurensningsfare	6
2.7	Internkontroll	7
3	Utslipp til vann	7
3.1	Krav om rensinnretninger	7
3.2	Utslipp fra lager av tømmer og flis og av kondensvann fra trelasttørring.....	7
3.3	Utslipp fra oljeutskillere.....	9
3.4	Diffuse utslipp til vann	9
3.5	Kjølevann	9
3.6	Sanitæravløpsvann.....	9
4	Utslipp til luft.....	9
4.1	Utslipp fra punktkilder	9
4.2	Diffuse utslipp.....	10
5	Støy	10
6	Nærmiljøtiltak	10
6.1	Oppfølging av nærmiljøulemper	10
6.2	Fremmede arter	10
7	Grunnforurensning og forurensede sedimenter	11
8	Kjemikalier.....	11
9	Energi	12
9.1	Energiledelse.....	12
9.2	Utnyttelse av overskuddsenergi	12
9.3	Spesifikt energiforbruk	12
10	Egenprodusert avfall.....	13
10.1	Generelle krav.....	13

10.2	Håndtering av avfall	13
10.2.1	Generelle krav til håndtering.....	13
11	Utslippskontroll og rapportering til forurensningsmyndigheten.....	14
11.1	Kartlegging av utslipp	14
11.2	Utslippskontroll	14
11.3	Kvalitetssikring av målingene	15
11.4	Program for utslippskontroll	15
11.5	Rapportering til forurensningsmyndigheten.....	16
12	Miljøovervåking.....	16
12.1	Overvåking av resipienter	16
12.2	Overvåking etter vannforskriften	16
12.3	Overvåking av grunn og grunnvann	17
12.3.1	Nedlagte deponier	17
12.3.2	Virksomhetens område for øvrig.....	17
12.3.3	Rapportering av overvåkingsdata for grunn og grunnvann	17
13	Forebyggende og beredskapsmessige tiltak mot akutt forurensning.....	18
13.1	Miljørisikoanalyse.....	18
13.2	Forebyggende tiltak	18
13.3	Beredskapsanalyse	19
13.4	Beredskapsplan	19
13.5	Beredskapsetablering.....	19
13.6	Øving av beredskap	19
13.7	Varsling av akutt forurensning	19
14	Undersøkelser og utredninger.....	20
14.1	Utredning av utslipp av vann etter etablering av rensinretninger	20
14.2	Utarbeidelse av støysonekart	20
14.3	Utbredelse av forurenset grunn ved prøvepunkt 1	20
15	Eierskifte, omdanning m.v.....	20
16	Nedleggelse.....	21
17	Tilsyn	21
Vedlegg 1 - Liste over prioriterte miljøgifter, jf. punkt 2.1.....		22

1 Tillatelsens ramme

1.1 Tillatelsen omfatter

Tillatelsen gjelder forurensning fra virksomhet med sagbruk, høvleri og treimpregnering. Tillatelsen gjelder for et tømmervolum på 500 000 m³ per år. For impregnering gjelder tillatelsen for et volum på 60 000 m³ per år.

Virksomheten har også anlegg for forbrenning av biobrensel med 24 MW innfyrt effekt. Virksomhet må for detteanlegget forholde seg til kravene i forurensningsforskriftens kapittel 27 om mellomstore forbrenningsanlegg.

1.2 Utforming av anlegget

Arealer for tømmerlagring skal ha avrenning til renseinnretning for tømmervanningsvann og nedbørsvann fra arealene.

Lagring av impregnert trevirke skal skje med beskyttelse for nedbør.

Oppdaterte tegninger som viser ledningsnett, kummer, renseinnretninger, utslippspunkter, prøvetakingspunkter og lignende, skal til enhver tid være tilgjengelig på anlegget.

Alle bygninger, gjerder og lignende skal utformes etter gjeldende lovverk og reguleringsbestemmelser, og eventuelt andre planbestemmelser.

2 Generelle vilkår

2.1 Utslippsbegrensninger

De utslippskomponenter fra virksomheten som er antatt å ha størst miljømessig betydning, er uttrykkelig regulert gjennom spesifikke vilkår i denne tillatelsens punkt 3 til 14. Utslipp som ikke er uttrykkelig regulert på denne måten, er også omfattet av tillatelsen så langt opplysninger om slike utslipp er fremkommet i forbindelse med saksbehandlingen eller må anses å ha vært kjent på annen måte da vedtaket ble truffet. Dette gjelder likevel ikke utslipp av prioriterte miljøgifter oppført i vedlegg 1. Utslipp av slike komponenter er bare omfattet av tillatelsen dersom dette framgår gjennom uttrykkelig regulering i vilkårenes punkt 3 til 14.

2.2 Plikt til å overholde grenseverdier

Alle grenseverdier skal overholdes innenfor de fastsatte midlingstider. Variasjoner i utslippene innenfor de fastsatte midlingstidene skal ikke avvike fra hva som er vanlig for den aktuelle type virksomhet i en slik grad at det kan føre til økt skade eller ulempe for miljøet.

2.3 Plikt til å redusere forurensning så langt som mulig

All forurensning fra virksomheten, herunder utslipp til luft og vann, samt støy og avfall, er isolert sett uønsket. Selv om utslippene holdes innenfor fastsatte utslippsgrenser, plikter virksomheten å redusere sine utslipp, herunder støy, så langt dette er mulig uten urimelige kostnader. Plikten omfatter også utslipp av komponenter det ikke gjennom vilkår i punkt 3 flg. uttrykkelig er satt grenser for.

For produksjonsprosesser der utslippene er proporsjonale med produksjonsmengde, skal eventuell reduksjon av produksjonsnivået som minimum medføre en tilsvarende reduksjon i utslippene.

2.4 Utskifting av utstyr og endring av utslippspunkt

Ved utskifting av utstyr må det nye utstyret tilfredsstillende prinsippet om bruk av beste tilgjengelige teknikker med sikte på å motvirke forurensende utslipp og annen negativ innvirkning på miljøet (BAT-prinsippet), jfr. punkt 2.3.

Der det finnes relevante BAT-konklusjoner for virksomheten, skal det nye utstyret være i overensstemmelse med disse, jf. forurensningsforskriften kapittel 36 vedlegg 2.

Hvis virksomheten ønsker å endre utslippspunkter som er fastlagt i tillatelsens punkt 3 eller 4, må den søke om tillatelse til dette. Der utslippspunkt ikke er fastlagt i tillatelsens punkt 3 eller 4, må virksomheten avklare med forurensningsmyndigheten om en ønsket endring av utslippspunkt krever tillatelse og eventuelt også spredningsberegninger.

2.5 Plikt til forebyggende vedlikehold

For å holde de ordinære utslipp på et lavest mulig nivå og for å unngå utilsiktede utslipp skal virksomheten sørge for forebyggende vedlikehold av utstyr som kan ha utslippsmessig betydning. System og rutiner for vedlikehold av slikt utstyr skal kunne dokumenteres.

2.6 Tiltakspunkt ved økt forurensningsfare

Dersom det oppstår fare for økt forurensning, plikter virksomheten så langt det er mulig uten urimelige kostnader å iverksette de tiltak som er nødvendige for å eliminere eller redusere den økte forurensningsfaren, herunder om nødvendig å redusere eller innstille driften.

Virksomheten skal så snart som mulig informere forurensningsmyndigheten om forhold som kan føre til vesentlig økt forurensning eller forurensningsfare.

2.7 Internkontroll

Virksomheten plikter å etablere internkontroll for sin virksomhet i henhold til gjeldende forskrift om dette¹. Internkontrollen skal blant annet sikre og dokumentere at virksomheten overholder krav i denne tillatelsen, forurensningsloven, produktkontrollloven og relevante forskrifter til disse lovene. Virksomheten plikter å holde internkontrollen oppdatert. Vi viser også til forskriftens § 6 om samordning av internkontroll når flere virksomheter har aktiviteter på samme område.

Virksomheten plikter til enhver tid å ha oversikt over alle forhold som kan medføre forurensning og kunne redegjøre for risikoforhold.

3 Utslipp til vann

3.1 Krav om renseinretninger

Avrenningsvann fra tømmerlagring og kondensvann fra tørking av trelast skal samles opp og renses før utslipp til vann eller grunnvann. Virksomheten skal iverksette effektive tiltak for å unngå at vann fra omkringliggende arealer, takoverflater mv. belaster renseinretningene.

Effektive renseinretninger skal være etablert innen 31.12.2023.

En tidssatt fremdriftsplan for etablering av effektive renseinretninger skal utarbeides av virksomheten og oversendes Statsforvalteren innen 30.06.2022.

3.2 Utslipp fra lager av tømmer og flis og av kondensvann fra trelasttørking

Utslipp til vann er tillatt til Nordmobekken som renner videre til Sogna. Utslippspunkt(er) skal kartfestes. Grenseverdier for utslipp er satt i tabell 1.

Utslipp til grunn og grunnvann er tillatt i forbindelse med renseinretninger utformet for dette.

Utslipp til myrområde sør for Soknabruket uten at det er tilrettelagt for rensing av vannet og videre avrenning av rensed vann til Nordmobekken er kun tillatt frem til 31.12.2023.

¹ Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) av 06.12.1996 nr. 1127

Tabell 1: Grenseverdier for utslipp til vann av komponenter med krav om målinger jf. punkt 11.2. Utslippsgrenser og målekrav gjelder for hvert enkelt utslippspunkt. Når renseinnretninger er etablert gjelder målekrav ved utløp fra renseinnretning med avrenning til overflatevannsresipient.

Kilde	Komponent	Konsentrasjon Enkeltstående prøve	Årsmengde totalt for året	Gjelder fra
tømmerlager	BOF 5	mg/l målekrav	kg/år målekrav	dags dato
tømmerlager	TOC	mg/l målekrav	kg/år målekrav	dags dato
tømmerlager	Total fosfor	mg/l målekrav	kg/år målekrav	dags dato
tømmerlager	Total nitrogen	mg/l målekrav	kg/år målekrav	dags dato
tømmerlager	SS	50 mg/l		Grenseverdi fra 01.01.2024, målekrav fra dags dato
tømmerlager	pH	6-8,5		dags dato
tømmerlager	kobber µg/l	µg/l målekrav		dags dato
tømmerlager	sink µg/l	µg/l målekrav		dags dato
tømmerlager	Vannmengde før rense- innretninger / utslipp		målekrav	dags dato
tømmerlager	vannmengde utslipp til Nordmobekken		målekrav	dags dato
trelasttørking	BOF 5	mg/l målekrav	kg/år målekrav	dags dato
trelasttørking	TOC	mg/l målekrav	kg/år målekrav	dags dato
trelasttørking	Total fosfor	mg/l målekrav	kg/år målekrav	dags dato
trelasttørking	Total nitrogen	mg/l målekrav	kg/år målekrav	dags dato
trelasttørking	pH	målekrav		dags dato
trelasttørking	Vannmengde kondensvann, før rense- innretninger / utslipp		målekrav	dags dato
trelasttørking	Vannmengde utslipp til Nordmobekken		målekrav	Når renseinnretning med utslipp til Nordmobekken er etablert

En mer presis, og eventuelt også strengere regulering med grenseverdier, vil bli foretatt med grunnlag i utredningen som virksomheten i henhold til punkt 14.1 skal sende forurensningsmyndigheten.

3.3 Utslipp fra oljeutskillere

Oljeholdig avløpsvann skal renses tilfredsstillende i oljeutskillere eller tilsvarende rensenhet med utslipp til kommunalt spillvannsnett.

Tabell 2: Grenseverdier for utslipp til vann av komponenter med krav om målinger jf. punkt 11.2. Utslippsgrense og målekrav gjelder for hvert enkelt utløp fra oljeutskillere.

Kilde	Komponent	konsentrasjon enkelståendeprøve	Gjelder fra
Oljeutskillere	olje	5 mg/l	dags dato

Utslipppet skal overholde påslippskrav fra Ringerike kommune.

3.4 Diffuse utslipp til vann

Diffuse utslipp utover de som er regulert i punkt 3.2 skal ikke føre til skade eller ulempe for miljøet.

3.5 Kjølevann

Virksomheten skal ikke ha utslipp av kjølevann.

3.6 Sanitæravløpsvann

Kommunen er myndighet for regulering av sanitæravløpsvannet fra virksomheten.

4 Utslipp til luft

4.1 Utslipp fra punktkilder

For forbrenningsanlegget for biomasse vises til forurensningsforskriften kapittel 27, som nevnt i punkt 1.

Virksomheten skal ikke ha andre punktutslipp til luft som kan medføre skade eller ulempe for miljøet.

4.2 Diffuse utslipp

Diffuse utslipp til luft, inkludert lukt og støv, skal ikke medføre skade eller ulempe for miljøet.

5 Støy

Industrivirksomhetens bidrag til utendørs støy ved omkringliggende boliger, sykehus, pleieinstitusjoner, fritidsboliger, utdanningsinstitusjoner og barnehager skal ikke overskride følgende grenser, målt eller beregnet som innfallende lydtryknivå ved mest støyutsatte fasade:

Tabell 3. Fastsatte grenseverdier for utendørs støy

Dag (kl. 07-19)	Kveld (kl. 19-23)	Lørdag (kl. 07-23)	Søn-/helligdager (kl. 07-23)	Natt (kl. 23-07)	Natt (kl. 23-07)
$L_{pAekv12h}$	$L_{pAekv4h}$	$L_{pAekv16h}$	$L_{pAekv16h}$	$L_{pAekv8h}$	L_{AFmax}
55 dB(A)	50 dB(A)	50 dB(A)	50 dB(A)	45 dB(A)	60 dB(A)

L_{pAekvT} er A-veiet gjennomsnittsnivå (dB(A)) midlet over driftstid der T angir midlingstiden (reell driftstid) i antall timer for aktuell tidsperiode.

L_{AFmax} er gjennomsnittlig A-veiet maksimalnivå for de 5-10 mest støyende hendelsene i perioden med tidskonstant "Fast" på 125 ms.

Alle støygrenser skal overholdes innenfor alle driftsdøgn. Støygrensene gjelder all støy fra virksomhetens industrivirksomhet, inkludert intern transport på industrivirksomhetsområdet samt lossing/lasting av råvarer og produkter. Støy fra midlertidig bygg- og anleggsvirksomhet og fra persontransport av ansatte til og fra industrivirksomhetsområdet er likevel ikke omfattet av grensene.

6 Nærmiljøtiltak

6.1 Oppfølging av nærmiljøulemper

Virksomheten skal utarbeide driftsrutiner som sikrer at nærmiljøulemper som følge av industrivirksomheten reduseres til et minimum. Dette forutsetter blant annet at virksomheten foretar en systematisk oppfølging av klager på nærmiljøulemper, som for eksempel forsøpling, støy, støv, mv. Systematisk oppfølging av klager innebærer blant annet at virksomheten vurderer hensiktsmessigheten ved egne driftsrutiner og behov for eventuelle endringer, samt behov for akutte tiltak.

6.2 Fremmede arter

Bedriften skal gjennomføre risikovurdering og ha rutiner for å minimere risiko for spredning av fremmede organismer. Dette skal dokumenteres i internkontrollen. Krav til kunnskap om risiko for uheldige følger for biologisk mangfold og tiltak for å forebygge og avdekke utilsiktet spredning følger av forskrift om fremmede organismer § 18.

7 Grunnforurensning og forurensede sedimenter

Industrivirksomheten skal ikke medføre utslipp til grunn eller grunnvann som kan medføre skader eller ulemper for miljøet.

Virksomheten plikter å gjennomføre forebyggende tiltak som skal hindre utslipp til grunn og grunnvann.

Virksomheten plikter videre å gjennomføre tiltak som er egnet til å begrense miljøvirkningene av et eventuelt utslipp til grunn og grunnvann. Utstyr og tiltak som skal forhindre utslipp til grunn og grunnvann eller hindre at eventuelle utslipp medfører skade eller ulempe for miljøet, skal overvåkes og vedlikeholdes regelmessig. Plikten etter dette avsnittet gjelder tiltak som står i et rimelig forhold til de skader og ulemper som skal unngås.

Virksomheten skal holde løpende oversikt over eventuell eksisterende forurenset grunn på industrivirksomhetsområdet og forurensede sedimenter utenfor, herunder faren for spredning, samt vurdere behovet for undersøkelser og tiltak. Er det grunn til å anta at undersøkelser eller andre tiltak vil være nødvendig, skal forurensningsmyndigheten varsles om dette.

Krav om overvåking av grunn og grunnvann inkludert områder med nedlagte deponier² er gitt i punkt 12.3. Forurensningmyndigheten kan sette krav til tiltak basert på resultater fra overvåkningen.

Terrenginngrep som kan medføre fare for at forurensning i grunnen sprer seg, må ha godkjent tiltaksplan etter forurensningsforskriften kapittel 2³, eventuelt tillatelse etter forurensningsloven.

Ved endelig nedleggelse av industrivirksomheten, skal virksomheten vurdere forurensningstilstand i grunn og grunnvann med hensyn til mulig forurensning av relevante farlige stoffer som er brukt, fremstilt eller frigitt ved industrivirksomheten og treffe de tiltak som følger av forurensningsloven § 7 og § 20. Plan for tiltak skal forelegges forurensningsmyndigheten. Forurensningsmyndigheten kan stille ytterligere krav med hjemmel i forurensningsloven. Se for øvrig punkt 16.

8 Kjemikalier

Med kjemikalier menes her kjemiske stoffer og stoffblandinger som brukes i industrivirksomheten, både som råstoff i prosess og som hjelpekjemikalier, for eksempel begroingshindrende midler, vaskemidler, hydraulikkvæsker, brannbekjempningsmidler.

² Tilstandsrapport for industriområder fase 1 – Moelven Soknabruket AS, Golder 2019

³ Jf. forurensningsforskriftens kapittel 2 om opprydning i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider

For kjemikalier som benyttes på en slik måte at det kan medføre fare for forurensning, skal virksomheten dokumentere at den har foretatt en vurdering av kjemikalienes helse- og miljøegenskaper på bakgrunn av testing eller annen relevant dokumentasjon, jf. også punkt 2.7 om internkontroll.

Virksomheten plikter å etablere et dokumentert system for substitusjon av kjemikalier. Det skal foretas en løpende vurdering av faren for skadelige effekter på helse og miljø forårsaket av de kjemikalier som benyttes, og av om alternativer finnes. Skadelige effekter knyttet til produksjon, bruk og endelig disponering av produktet, skal vurderes. Der bedre alternativer finnes, plikter virksomheten å benytte disse så langt dette kan skje uten urimelig kostnad eller ulempe.⁴

Stoffer alene, i stoffblandinger og/eller i produkter, skal ikke framstilles, bringes i omsetning, eller brukes uten at de er i overensstemmelse med kravene i REACH-regelverket⁵ og andre regelverk som gjelder for kjemikalier.

9 Energi

9.1 Energiledelse

Virksomheten skal ha et system for energiledelse i industrivirksomheten for kontinuerlig, systematisk og målrettet vurdering av tiltak som kan iverksettes for å oppnå en mest mulig energieffektiv produksjon og drift. Systemet for energiledelse skal inngå i virksomhetens internkontroll, jf. vilkår 2.7. og følge prinsippene og metodene angitt i norsk standard for energiledelse.

Systemet skal være etablert innen 30.06.2022. Systemet skal være tilgjengelig for forurensningsmyndigheten.

9.2 Utnyttelse av overskuddsenergi

Virksomheten skal i størst mulig grad utnytte overskuddsenergi fra eksisterende og nye anlegg internt. Virksomheten skal også gjennom tiltak på eget industrivirksomhetsområde legge til rette for at overskuddsenergi skal kunne utnyttes eksternt med mindre det kan godtgjøres at dette ikke er teknisk eller økonomisk mulig.

9.3 Spesifikt energiforbruk

Spesifikt energiforbruk i MWh/m³ skal beregnes og rapporteres årlig, jf. punkt 11.5.

⁴ jf. lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrollloven) av 11.06.1976 nr. 79 § 3a om substitusjonsplikt

⁵ Forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrenning av kjemikalier (REACH-forskriften) av 30.05.2008 nr. 516

10 Egenprodusert avfall

10.1 Generelle krav

Virksomheten plikter så langt det er mulig uten urimelige kostnader eller ulemper å unngå at det dannes avfall som følge av industrivirksomheten. For materiale som utnyttes som biprodukt, skal det foreligge skriftlig dokumentasjon som viser at kriteriene i forurensningsloven § 27 andre ledd er oppfylt.

Innholdet av skadelige stoffer i avfallet skal begrenses mest mulig.

Avfall som oppstår i industrivirksomheten, skal primært søkes ombrukt i industrivirksomhetens produksjon eller i andres produksjon. Hvis dette ikke er mulig eller medfører urimelig kostnad, skal det fortrinnsvis materialgjenvinnes. Dersom dette heller ikke er mulig uten urimelig kostnad, skal avfallet så langt mulig gjenvinnes på annen måte.

Virksomheten plikter å sørge for at all håndtering av avfall, herunder gjenvinning, skjer i overensstemmelse med regler fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven.⁶

Det er ikke tillatt å deponere avfall på området.

Farlig avfall kan ikke fortynnes med den virkning at det blir regnet som ordinært avfall. Ulike typer farlig avfall kan ikke sammenblandes hvis dette kan medføre fare for forurensning eller skape problemer for den videre håndteringen av avfallet. Farlig avfall kan heller ikke blandes sammen med annet avfall, med mindre det letter den videre behandlingen av det farlige avfallet og dette gir en miljømessig minst like god løsning.

10.2 Håndtering av avfall

10.2.1 Generelle krav til håndtering

All håndtering av avfall skal foregå slik at det ikke medfører forurensende avrenning til grunn eller overflatevann. Sjenerende støving skal unngås. Farlig avfall skal håndteres i henhold til avfallsforskriften kapittel 11.

I tillegg gjelder følgende:

- a) All håndtering av avfall skal være basert på en risikovurdering, jf. punkt 2.7 Internkontroll og 0 Beredskap.
- b) Virksomheten skal ha kart hvor det fremgår hvor forskjellige typer avfall er lagret.
- c) Avfallslager skal være sikret slik at uvedkommende ikke får adgang. Lagret farlig avfall

⁶ Se blant annet avfallsforskriften av 1.6.2004 nr 930 og kapittel 18 i forurensningsforskriften av 1.6.2004 nr 931.

- d) skal ha forsvarlig tilsyn. Lagret avfall skal være merket slik at det fremgår hva som er lagret.
- e) Avfall som ved sammenblanding kan gi fare for brann, eksplosjon eller dannelse av farlige stoffer, skal lagres med nødvendig avstand.
- f) Alt farlig avfall, uavhengig av mengde, skal lagres innendørs og på tett dekke⁷ med oppsamling av eventuell avrenning. Annen lagringsmåte kan godtas dersom virksomheten kan dokumentere at den valgte lagringsmåten gir minst like lav risiko og like god miljøbeskyttelse

For visse typer tanklagring gjelder forurensningsforskriften kapittel 18.

11 Utslippskontroll og rapportering til forurensningsmyndigheten

11.1 Kartlegging av utslipp

Virksomheten plikter systematisk å kartlegge industrivirksomhetens utslipp til luft, grunn og vann. Dette gjelder både diffuse utslipp og punktslipp. Virksomheten skal legge denne kartleggingen til grunn for utarbeidelsen av programmet for utslippskontroll (punkt 11.2).

Virksomheten skal vurdere kartlegging også av komponenter som ikke er regulert i tillatelsens vilkår 3 og 4, for eksempel utslipp av fenoler og flere metaller enn kobber og sink.

Virksomheten skal også kartlegge industrivirksomhetens bidrag til støy, jf. punkt 14.2.

11.2 Utslippskontroll

Virksomheten skal kontrollere og dokumentere utslippene til luft og overflatevann ved å gjennomføre målinger. Utslipp til grunnvann må overvåkes jf. punkt 12.3. Målinger består av volumstrømsmåling, prøvetaking, analyse og beregning.

Målinger skal utføres slik at de blir representative for industrivirksomhetens faktiske utslipp og skal omfatte:

- Utslipp av komponenter som er regulert gjennom grenseverdier fastsatt i tabell 1 og 2 under punkt 3 i tillatelsen.
- Utslipp av komponenter som er regulert gjennom grenseverdier fastsatt i forskrift.
- Utslipp av komponenter med målekrav fastsatt i tillatelsen tabell 1 og 2 under punkt 3 i tillatelsen
- Utslipp av andre komponenter som kan ha miljømessig betydning og dermed er omfattet av rapporteringsplikten.

Virksomheten skal vurdere usikkerhetsbidragene ved de forskjellige trinnene i målingene

⁷ Med tett dekke menes fast, ugjennomtrengelig og tilstrekkelig slitesterkt dekke for de aktuelle materialer/avfallstyper.

(volumstrømsmåling - prøvetaking - analyse - beregning) og velge løsninger som reduserer den totale usikkerheten til et akseptabelt nivå. For alle målinger skal det være en prøvetakingsfrekvens som sikrer representative prøver.

For utslipp av komponenter som er regulert i tabell 1 i punkt 3 skal virksomheten årlig foreta en faglig begrunnet vurdering av utslippsmengde og rapportere dette i henhold til punkt 11.5.

11.3 Kvalitetssikring av målingene

Virksomheten er ansvarlig for at måleutstyr, metoder og gjennomføring av målingene er forsvarlig kvalitetssikret blant annet ved å:

- utføre målingene etter Norsk standard. Dersom det ikke finnes, kan internasjonal standard benyttes. Virksomheten kan benytte andre metoder enn norsk eller internasjonal standard dersom særlige hensyn tilsier det. Virksomheten må i tilfelle dokumentere at særlige hensyn foreligger og at den valgte metoden gir representative tall for industrivirksomhetens faktiske utslipp.
- bruke akkrediterte laboratorier / tjenester når volumstrømsmåling, prøvetaking og analyse utføres av eksterne. Tjenesteyter skal være akkreditert for den aktuelle tjenesten dersom slik tjenesteyter finnes.
- delta i sammenlignende laboratorieprøving (SLP) og/eller jevnlig verifisere analyser med et eksternt, akkreditert laboratorium for de parameterne som er regulert gjennom presise grenseverdier, når virksomheten selv analyserer.
- jevnlig vurdere om plassering av prøvetakingspunkter, valg av prøvetakingsmetoder og -frekvenser gir representative prøver. Denne vurderingen skal utføres av fagkyndig tredjepart.
- jevnlig utføre kontroll og kalibrering av måleutstyr

11.4 Program for utslippskontroll

Virksomheten skal ha et program for utslippskontroll (måleprogram) som inngår i virksomhetens dokumenterte internkontroll.

I programmet skal virksomheten redegjøre for de kartlagte utslippene (punkt 11.1, første og andre avsnitt), gjennomføringen av utslippskontrollen (punkt 11.2) og kvalitetssikring av målingene (punkt 11.3).

Måleprogrammet skal inneholde:

- en redegjørelse for industrivirksomhetens faktiske utslipp til luft og vann, samt støy, med en oversikt over alle utslippstrømmer, volum og innhold, til luft og vann
- en beskrivelse av de forskjellige trinnene i målingene (volumstrømsmåling - prøvetaking - analyse - beregning) for hver strøm og komponent
- en beskrivelse av måleutstyr som benyttes til målinger, samt frekvens for måleutstyrskontroll og kalibrering

- en begrunnelse for valgte prøvetakingspunkter og prøvetakingsmetodikk (metoder og frekvens)
- en beskrivelse av valgte metoder/standarder for analyse
- hvis aktuelt, en begrunnelse for valgt frekvens for deltagelse i SLP og/eller verifisering av analyser med et akkreditert laboratorium
- en redegjørelse for hvilke usikkerhetsbidrag de ulike trinnene gir

Måleprogrammet være utarbeidet innen 31.03.2022 og skal deretter holdes oppdatert. Måleprogrammet skal forelegges forurensningsmyndigheten på forespørsel.

11.5 Rapportering til forurensningsmyndigheten

Virksomheten skal innen 1. mars hvert år rapportere miljødata og eventuelle avvik for foregående år via www.altinn.no. Miljødata omfatter blant annet produksjonsmengder, avfallsmengder, energiforbruk og resultater fra utslippskontroll. Rapportering skal skje i henhold til Miljødirektoratets veileder til virksomhetenes egenrapportering, se www.miljodirektoratet.no.

For utslipp av stoffer der utslippsbegrensningene i punkt 3 og 4 ikke er fastsatt ved presise grenseverdier, vil forurensningsmyndigheten ved gjennomgang av egenkontrollrapportene vurdere behovet for å fastsette mer presise, og eventuelt strengere, grenser.

Rapportering av overvåking av Nordmobekken gjøres i databasen Vannmiljø jf. punkt 12.2.

Rapportering av data fra undersøkelser av grunn og grunnvann gjøres i hhv. databasen Grunnforurensning og i databasen Vannmiljø jf. punkt 12.3.3.

12 Miljøovervåking

12.1 Overvåking av resipienter

Virksomheten skal sørge for overvåking av mulige miljøeffekter av industrivirksomheten i henhold til et overvåkingsprogram. Dette gjelder så vel mulige effekter på luft, grunn, vann inkludert grunnvann og sedimenter i den grad dette er aktuelt.

12.2 Overvåking etter vannforskriften

Virksomheten skal overvåke hvordan utslipp fra industrivirksomheten påvirker tilstanden i vannforekomsten Nordmobekken. Den skal også vise påvirkning fra industrivirksomhetens tidligere utslipp. Overvåkingen skal gjennomføres i tråd med bestemmelsene i vannforskriften for tiltaksorientert overvåking.

Virksomheten skal i samarbeid med nødvendig fagekspertise utarbeide et overvåkingsprogram og redegjøre for hvilke elementer som vil bli undersøkt. Plasseringen av prøvetakingspunkter og

prøvetakingsfrekvens, samt hvordan og i hvilke medier (biota, sediment etc.) undersøkelsen vil bli gjennomført, skal også begrunnes i programmet. Overvåkningsprogrammet skal være utarbeidet innen 31.03.2022. Programmet skal forelegges forurensningsmyndighetene på forespørsel.

Overvåkingen skal gjennomføres av uavhengig fagekspertise i henhold til overvåkningsprogrammet. Der det er hensiktsmessig kan selve prøvetakingen gjennomføres av virksomheten selv i samråd med fagekspertisen.

Overvåkingsdata skal registreres i databasen Vannmiljø (<http://vannmiljo.miljodirektoratet.no/>) innen 1. mars året etter at undersøkelsen er gjennomført. Importmal og oversikt over hvilken informasjon som skal registreres i henhold til Vannmiljøes kodeverk finnes på <http://vannmiljokoder.miljodirektoratet.no>.

Data fra overvåking 2017-2021 skal rapporteres i databasen Vannmiljø innen 01.03.2022.

12.3 Overvåking av grunn og grunnvann

12.3.1 Nedlagte deponier

Virksomheten må overvåke grunnvann nedstrøms nedlagte deponier iht. til et overvåkningsprogram. Overvåkningsprogrammet skal utarbeides og prøvetaking gjennomføres av uavhengig fagekspertise. Der det er hensiktsmessig kan selve prøvetakingen gjennomføres av virksomheten selv i samråd med fagekspertise. Overvåkningsprogrammet skal vise og begrunne hvilke komponenter som vil bli undersøkt.

Overvåkingen skal minst omfatte to prøvetakninger per år av grunnvann nedstrøms hvert av de tre deponiområdene, og egnede referansepunkter. Etter tre år skal forurensningssituasjonen vurderes på nytt, inkludert risiko for spredning, behovet for tiltak og frekvens for fortsatt overvåking. Vurderingen skal gjøres av uavhengig fagekspertise. Rapport skal forelegges forurensningsmyndigheten innen 31.12.2024. Rapporten kan legges til grunn for endring av tillatelsen.

12.3.2 Virksomhetens område for øvrig

Virksomheten skal sørge for overvåking av grunn og grunnvann minst én gang hvert femte år for grunnvann og én gang hvert tiende år for grunn. For overvåking nedstrøms infiltrasjonsanlegg skal virksomheten vurdere hyppigere overvåking.

Overvåkningsprogrammet skal utarbeides uavhengig fagekspertise. Overvåkningsprogrammet skal vise og begrunne hvilke komponenter som vil bli undersøkt.

12.3.3 Rapportering av overvåkingsdata for grunn og grunnvann

Grunn

Overvåkingsdata og rapport fra undersøkelser av grunn skal registreres i databasen Grunnforurensning, <https://grunnforurensning.miljodirektoratet.no/> innen 1. mars året etter overvåkingen er gjennomført.

Data fra prøvetakninger på grunn utført i forbindelse med tilstandsrapport for mulig forurensning av grunn og grunnvann fase 2 skal registreres innen 01.03.2022. Tilstandsrapporter for forurenset grunn og grunnvann fase 1 og 2 skal legges inn i databasen Grunnforurensning innen 01.03.2022, og områder for barkdeponiene skal opprettes i databasen.

Resultater fra overvåkingen skal forelegges forurensningsmyndigheten på forespørsel.

Grunnvann

Data som fremskaffes ved undersøkelsen av grunnvannet, skal registreres i databasen Vannmiljø innen 1. mars året etter at overvåkingen er gjennomført. Data leveres på Vannmiljø importformat, som finnes på <https://vannmiljokoder.miljodirektoratet.no/>. Her finnes også oversikt over hvilken informasjon som skal registreres i henhold til Vannmiljø kodeverk.

13 Forebyggende og beredskapsmessige tiltak mot akutt forurensning

13.1 Miljørisikoanalyse

Virksomheten skal gjennomføre en miljørisikoanalyse av sin industrivirksomhet, i tråd med internkontrollforskriften jf. 2.7. Virksomheten skal vurdere resultatene i forhold til akseptabel miljørisiko. Potensielle kilder til akutt forurensning av vann, grunn og luft skal også kartlegges. Miljørisikoanalysen skal dokumenteres og skal i tillegg også omfatte alle forhold ved industrivirksomheten som kan medføre akutt forurensning med fare for helse- eller miljøskader inne på industrivirksomhetens område eller utenfor. Ved endrede produksjonsforhold skal miljørisikoanalysen oppdateres.

Risikoanalysen skal ta hensyn til ekstremvær, flom etc og fremtidige klimaendringer. Fare for utslipp til ytre miljø ved brann på anlegget, inkludert utslipp av slokkevann, skal inkluderes i miljørisikoanalysen.

Virksomheten skal ha oversikt over de miljøressurser som kan bli berørt av akutt forurensning og helse- og miljømessige konsekvenser slik forurensning kan medføre.

13.2 Forebyggende tiltak

På basis av miljørisikoanalysen skal virksomheten, så langt det er mulig uten urimelige kostnader, iverksette de tiltak som er nødvendige for å eliminere eller redusere miljørisikoen. Dette gjelder både sannsynlighetsreduserende og konsekvensreduserende tiltak. Virksomheten skal ha en oppdatert oversikt over de forebyggende tiltakene.

13.3 Beredskapsanalyse

Med grunnlag i miljørisikoanalysen skal virksomheten utarbeide en beredskapsanalyse for den eventuelle restrisiko som gjenstår etter at forebyggende tiltak er iverksatt. For hver av hendelsene som er identifisert i miljørisikoanalysen skal virksomheten utarbeide og begrunne

- a. organisering av beredskapskapen
- b. nødvendig beredskapsutstyr
- c. nødvendig mannskap
- d. responstid

Beredskapskapen skal stå i et rimelig forhold til risiko for akutt forurensning.

13.4 Beredskapsplan

Miljørisikoanalyse, beredskapsanalyse, forebyggende tiltak og beredskapsetablering skal dokumenteres i en beredskapsplan som er en del av virksomhetens internkontrolldokumentasjon.

Beredskapsplanen skal som et minimum beskrive den etablerte beredskapens organisering, bemanning, innsatsutstyr og personlig utstyr og angi innsatsplaner for dimensjonerende scenarier.

Beredskapsplanen skal holdes oppdatert og kunne fremvises ved behov.

13.5 Beredskapsetablering

Basert på beredskapsplanen skal det etableres en beredskapsorganisasjon med mannskap og nødvendig utstyr. Kompetanse, opplæring og organisering skal være dimensjonert for de potensielle hendelsene som er vurdert å utgjøre størst miljørisiko.

13.6 Øving av beredskap

Det skal utarbeides en plan for å øve på beredskapskapen, og det skal gjennomføres øvelse minst en gang per år. Det skal utarbeides klare mål for øvelsen, inkludert mål for responstid. Øvelsen skal dokumenteres i rapporter, med eventuelle anbefalinger om forbedringer. Hvordan eventuelle anbefalinger om forbedringer er fulgt opp, skal være dokumentert i internkontrollen.

13.7 Varsling av akutt forurensning

Akutt forurensning eller fare for akutt forurensning skal varsles i henhold til gjeldende forskrift⁸. Virksomheten skal også så snart som mulig underrette forurensningsmyndigheten i slike tilfeller, (sfovpost@statsforvalteren.no).

⁸ Forskrift om varsling av akutt forurensning eller fare for akutt forurensning av 09.07.1992, nr. 1269

14 Undersøkelser og utredninger

14.1 Utredning av utslipp av vann etter etablering av rensinretninger

Etter etablering av rensinretninger for utslipp til vann jf. punkt 3.1 skal virksomheten undersøke og vurdere effekten av rensinretningene. Utslippene til vann skal vurderes i en rapport som skal redegjøre for:

- Rensinretningenes oppbygning og funksjon
- Oppnådde utslippsreduksjoner
- Effekt mht. til utslippenes påvirkning på tilstanden i resipient
- Vurdering av behov for eventuelle ytterligere tiltak
- Forslag til grenseverdier for utslipp

Utredningen skal utføres og sendes forurensningsmyndigheten innen 31.12.2026.

14.2 Utarbeidelse av støysonekart

Virksomheten skal utarbeide oppdatert støyutredning og støysonekart for sin industrivirksomhet. Støysonekartet skal vise hvilke områder som har støynivåer over og under støygrensene i tillatelsen.

Støyutredningen med støysonekart skal være utarbeidet innen 31.12.2022 og skal deretter holdes oppdatert. Støyutredning med støysonekart skal være tilgjengelig ved tilsyn og på forespørsel sendes forurensningsmyndigheten.

14.3 Utbredelse av forurenset grunn ved prøvepunkt 1

Virksomheten må undersøke utbredningen av forurenset grunn med tilstandsklasse 5 ved prøvepunkt 1⁹ sør for det vestligste av de tre nedlagte deponieområdene ved anlegget, inkludert nærmere vurdering av risiko for flere forekomster av masser med tilsvarende forurensningsgrad inne i deponiet og risiko for spredning. Rapport med forslag til tiltak skal sendes Statsforvalteren innen 31.12.2022.

15 Eierskifte, omdanning m.v.

Hvis industrivirksomheten overdras til ny eier, skal melding sendes forurensningsmyndigheten så snart som mulig og senest én måned etter eierskiftet.

⁹ Tilstandsrapport for industriområder – fase 2 – Moelven Soknabruket – Golder Associates 2020

16 Nedleggelse

Hvis et anlegg blir nedlagt eller en industrivirksomhet stanser for en lengre periode, skal eieren eller brukeren i rimelig tid på forhånd gi melding til forurensningsmyndigheten, samt gjøre det som til enhver tid er nødvendig for å motvirke fare for forurensninger.

Forurensningsmyndigheten kan fastsette nærmere hvilke tiltak som er nødvendig for å motvirke forurensning. Forurensningsmyndigheten kan pålegge eieren eller brukeren å stille ytterligere garanti for dekning av framtidige utgifter og mulig erstatningsansvar. Sikkerhet/garanti som allerede er stilt iht. tillatelsen løper videre inntil forurensningsmyndigheten etter søknad fra det driftsansvarlige selskapet eller eier godkjenner reduksjon og/eller bortfall av slik sikkerhet.

Ved nedleggelse eller stans skal virksomheten sørge for at råvarer, hjelpestoff, halvfabrikat eller ferdig vare, produksjonsutstyr og avfall tas hånd om på forsvarlig måte, herunder at farlig avfall håndteres i henhold til gjeldende forskrift¹⁰. De tiltak som treffes i denne forbindelse, skal rapporteres til forurensningsmyndigheten innen 3 måneder etter nedleggelse eller stans. Rapporten skal også inneholde dokumentasjon av disponeringen av kjemikalierester og ubrukte kjemikalier og navn på eventuell(e) kjøper(e).

Ved nedleggelse av en industrivirksomhet skal den ansvarlige sørge for at driftsstedet settes i miljømessig tilfredsstillende stand igjen. En tiltaksplan som viser hvilke tiltak som er nødvendige for å sikre dette, samt en fremdriftsplan for arbeidet, skal sendes Statsforvalteren senest 3 måneder før nedleggelse.

Dersom industrivirksomheten ønskes startet på nytt, skal det gis melding til forurensningsmyndigheten i god tid før start er planlagt.

17 Tilsyn

Virksomheten plikter å la representanter for forurensningsmyndigheten eller de som denne bemyndiger, føre tilsyn med anleggene til enhver tid.

¹⁰ Avfallsforskriftens kapittel 11 om farlig avfall

Vedlegg 1 – Liste over prioriterte miljøgifter, jf. punkt 2.1.

Utslipp av disse komponenter er bare omfattet av tillatelsen dersom dette framgår uttrykkelig av vilkårene i punkt 3 flg.

Metaller og metallforbindelser:

	Forkortelser
Arsen og arsenforbindelser	As og As-forbindelser
Bly og blyforbindelser	Pb og Pb-forbindelser
Kadmium og kadmiumforbindelser	Cd og Cd-forbindelser
Krom og kromforbindelser	Cr og Cr-forbindelser
Kvikksølv og kvikksølvforbindelser	Hg og Hg-forbindelser

Organiske forbindelser:

Bromerte flammehemmere	Vanlige forkortelser
Penta-bromdifenyleter (difenyleter, pentabromderivat)	Penta-BDE
Okta-bromdifenyleter (defenyleter, oktabromderivat)	Okta-BDE, octa-BDE
Deka-bromdifenyleter (bis(pentabromfenyl)eter)	Deka-BDE, deca-BDE
Heksabromcyclododekan	HBCDD
Tetrabrombisfenol A (2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropyliden difenol)	TBBPA

Klorerte organiske forbindelser

Dekloran pluss (syn og anti isomere former)	DP (syn-DP, anti DP)
1,2-Dikloreten	EDC
Klorerte dioksiner og furaner	Dioksiner, PCDD/PCDF
Heksaklorbenzen	HCB
Kortkjedete klorparafiner C ₁₀ - C ₁₃ (kloralkaner C ₁₀ - C ₁₃)	SCCP
Mellomkjedete klorparafiner C ₁₄ - C ₁₇ (kloralkaner C ₁₄ - C ₁₇)	MCCP
Klorerte alkylbenzener	KAB
Pentaklorfenol	PCF, PCP
Polyklorerte bifenyler	PCB
Triklorbenzen	TCB
Tetrakloreten	PER
Triklorbenzen	TRI
Trikloran (2,4,4'-Triklor-2'-hydroksydifenyleter)	TCS
Tris(2-kloretyl)fosfat	TCEP

Enkelte tensider

Ditalg-dimetylammoniumklorid	DTDMAC
Dimetyldioktadekylammoniumklorid	DSDMAC
Di(hydrogenert talg)dimetylammoniumklorid	DHTMAC

Nitromuskforbindelser

Muskxylen	
-----------	--

Alkylfenoler og alkylfenoletoksylder

Nonylfenol og nonylfenoletoksylder	NF, NP, NFE, NPE
Oktylfenol og oktylfenoletoksylder	OF, OP, OFE, OPE
4-heptylfenoler (forgrenet og rettkjedet)	4-HPbl
4-tert-pentylfenol	4-t-PP
4-tert-butylfenol	4-t-BP
Dodecylfenol m. isomerer	DDP
2,4,6 tri-tert-butylfenol	TTB-fenol

Per- og polyfluorerte alkylforbindelser (PFAS)

Perfluoroktansulfonsyre (PFOS), inkl. salter av PFOS og relaterte forbindelser	PFOS, PFOS-relaterte forbindelser
Perfluorheksansulfonsyre (PFHxS), inkl. salter av PFHxS og relaterte forbindelser	PFHxS, PFHxS-relaterte forbindelser
Perfluorobutansulfonsyre (PFBS), inkl. salter av PFBS og relaterte forbindelser	PFBS, PFBS-relaterte forbindelser
Perfluoroktansyre	PFOA
Langkjedete perfluorerte karboksylsyrer C9-PFCA – C14-PFCA	PFNA, PFDA, PFUnDA, PFDoDA, PFTrDA, PFTeDA

Tinnorganiske forbindelser

Tributyltinnforbindelser	TBT
Trifenyлтinnforbindelser	TFT, TPT
Dibutyltinnforbindelser	DBT
Dioktyлтinnforbindelser	DOT

Polysykliske aromatiske hydrokarboner

PAH

Ftalater

Dietylheksylftalat (bis(2-etylheksyl)ftalat)	DEHP
Benzylbutylftalat	BBP
Dibutylftalat	DBP
Diisobutylftalat	DIBP

Bisfenol A

BPA

Siloksaner

Dodekametylisykloheksasiloksan	D6
Dekametylisyklopentasiloksan	D5
Oktametylisyklotetrasiloksan	D4

Benzotriazolbaserte UV-filtre

2-Benzotriazol-2-yl-4,6-di-tert-butylphenol	UV-320
2,4-di-tert-butyl-6-(5-chlorobenzotriazol-2-yl)phenol	UV-327
2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentyphenol	UV-328
2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4-(tert-butyl)-6-(sec-butyl)phenol	UV-350