



FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS

Miljøvernavdelingen

Tillatelse etter forurensningsloven for Ragn Sells AS avd. Skårer

Med hjemmel i lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6 (forurensningsloven) § 18 erstatter dette dokumentet tidligere tillatelse til mottak, sortering, mellomlagring og omlasting av næringsavfall gitt 26.11.2007 til Ragn-Sells AS avd Skårer.

Tillatelse til mottak og mellomlagring av farlig byggavfall er gitt i medhold av forurensningsloven §§ 11, 16 og 29, og forskrift om gjenvinning og behandling av avfall av 1. juni 2004 (avfallsforskriften) § 11-6. Tillatelsen er gitt på grunnlag av opplysninger gitt i søknad av 25.4.2012, samt opplysninger fremkommet under behandling av søknaden.

Dersom bedriften ønsker å foreta endringer ved anlegget eller aktivitetene som kan ha miljømessig betydning, må dette på forhånd avklares skriftlig med Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

BEDRIFTSDATA	
Ansvarlig bedrift	Ragn Sells AS avd. Skårer
Postadresse	Postboks 49, 2001 Lillestrøm
E-postadresse	info@ragnsells.no
Anleggets besøksadresse	Solheimsveien 101, 1473 Lørenskog
Gnr./Bnr.	101/94
Kommune, fylke	Lørenskog, Akershus
Org. nr (eies av)	952 187 627
Bedriftsnummer	971 867 965
NACE-kode	38.110 – Innsamling av ikke-farlig avfall

Fylkesmannens referanser:

Saksnr: 2012/9243, 2007/24527	Tillatelsesnr: 2012.186.T	Risikoklasse ¹ : 3
Tillatelse gitt: 15.08.2012	Endringsnr: 0	Sist endret: -
 Jens Hertzberg for Are Hedén seksjonssjef		 Lotte Oddaker saksbehandler

¹ Jf forskrift 1.6.2004 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) kapittel 39 Gebyr til statskassen for arbeid med tillatelser og kontroll etter forurensningsloven

INNHOLDSFORTEGNELSE

1.	Rammer og produksjonsforhold.....	4
1.1.	Avfallstyper som tillates mottatt	4
1.2.	Avfallstyper som ikke tillates mottatt	4
1.3.	Avfallsaktiviteter som tillates.....	4
1.4.	Avfallsmengder	4
1.5.	Driftstid	4
1.6.	Anleggets utforming.....	4
1.7.	Mottakskontroll og avviksgebyr.....	5
1.8.	Gjenvinning og sluttdisponering	5
2.	Generelle vilkår	5
2.1.	Plikt til å redusere forurensning så langt som mulig.....	5
2.2.	Internkontroll.....	6
2.2.1.	Miljøriskovurdering	6
2.2.2.	Forebyggende tiltak.....	6
2.2.3.	Beredskap	6
2.3.	Akutt forurensning	6
2.4.	Varsling	6
2.5.	Årsrapportering og miljøregnskap	7
3.	Nærmiljøtiltak	7
3.1.	Støv.....	7
3.2.	Støy.....	7
3.3.	Lukt	8
3.4.	Fugl og skadedyr	8
3.5.	Forsøpling.....	8
4.	Særskilte vilkår for mottak, sortering, mellomlagring og omlasting av næringsavfall.....	8
4.1.	Tillatte avfallstyper	8
4.2.	Informasjon til kunder	8
4.3.	Lagringstider	8
5.	Særskilte vilkår for mottak, mellomlagring og omlasting av EE-avfall	9
5.1.	Tillatte avfallstyper	9
5.2.	Håndtering av EE-avfall.....	9
6.	Særskilte vilkår for kverning og lagring av trevirke	9
6.1.	Tillatte avfallstyper	9
6.2.	Gjenvinning	9
6.3.	Støv.....	9
6.4.	Lagring	9
7.	Særskilte vilkår for mottak, mellomlagring og omlasting av tungmasser.....	9
7.1.	Tillatte avfallstyper	9
7.2.	Mottak og klassifisering av tungmasser.....	9
7.3.	Mellomlagring.....	10
7.4.	Lagringstid	10

8.	Særskilte vilkår for mottak og mellomlagring av farlig byggavfall.....	10
8.1.	Tillatte avfallstyper	10
8.2.	Håndtering av farlig byggavfall	10
8.3.	Lagringstid	10
8.4.	Driftsjournal, registrering og rapportering	10
8.5.	Kompetanse	11
9.	Juridiske vilkår for tillatelsen.....	11
9.1.	Ikrafttredelse.....	11
9.2.	Ansvarsforhold	11
9.3.	Forurensningsmyndighetens tilgang til anlegget.....	11
9.4.	Tvangsmulkt.....	11
9.5.	Overtredelse av vilkårene.....	11
9.6.	Endringer i eier- eller ansvarsforhold.....	11
9.7.	Endringer eller tilbaketrekking av tillatelse	11
9.8.	Økonomisk garanti	12
9.9.	Opphør/nedleggelse av virksomheten	12
	Vedlegg I	14
	Vedlegg II	15

1. Rammer og produksjonsforhold

1.1. Avfallstyper som tillates mottatt

- Næringsavfall, jf. pkt. 4.1
- Elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall), jf. pkt. 5.1
- Farlig byggavfall, herunder impregnert trevirke, jf. pkt. 8.1

1.2. Avfallstyper som ikke tillates mottatt

- Farlig avfall, med unntak av farlig byggavfall
- Avløpsslam
- Flytende avfall
- Radioaktivt avfall
- Eksplosivt avfall
- Smittefarlig avfall

1.3. Avfallsaktiviteter som tillates

- Mottak, sortering, mellomlagring og omlasting av næringsavfall
 - Kverning, pressing og emballering av sortert næringsavfall som papp, papir og plast, og brensel
- Mottak, mellomlagring og omlasting av EE-avfall
- Mottak, mellomlagring og omlasting av farlig byggavfall.

Det er ikke tillatt å behandle (prosessere) EE-avfall og farlig avfall ved anlegget.

1.4. Avfallsmengder

Tillatt mengde avfall mottatt og mellomlagret er begrenset til den kapasitet anlegget har uten at det kan medføre risiki for ytre miljø eller sikkerhet, eller ulempe for nærmiljøet. Mengdebegrensninger kan bli satt dersom Fylkesmannen finner det nødvendig.

1.5. Driftstid

Driftstid er avhengig av reguleringsplanbestemmelser for området som bedriften selv må holde seg orientert om. I tillegg må virksomheten tilpasses eventuell særskilt støyforskrift som gjelder for hele kommunen.

1.6. Anleggets utforming

Det forutsettes at bedriften er orientert om og sørger for at alle bygninger, gjerder og lignende er utformet etter gjeldende lovverk og reguleringsbestemmelser, og eventuelt andre planbestemmelser.

Håndtering og lagring av avfall skal skje på område som er fysisk avsperrert slik at uvedkommende ikke kan komme inn på området. Virksomheten skal være best mulig skjermet for skjemmende innsyn fra boliger og offentlig vei.

All avfallsbehandling skal foregå på en forurensningsmessig forsvarlig måte.

Anlegget skal være utformet slik at avfallsaktivitetene ikke kan medføre forurensning til jord, luft, vann eller avløpsnett. Områder hvor det kan være fare for avrenning av olje skal ha fast dekke og lede til sandfang og

oljeutskiller. Sandfang og oljeutskiller skal være tilstrekkelig dimensjonert etter krav i forurensningsforskriften kap. 15. Det må gjøres nødvendige avklaringer med kommunen om tilknytning til kommunalt nett.

1.7. Mottakskontroll og avviksgebyr

Bedriften skal ha tilstrekkelige rutiner for mottakskontroll for å sørge for at ulovlig avfall, jf. pkt. 1.2, som kommer inn til anlegget tas ut.

Mottakskontrollen må inkludere visuell kontroll under lossing. Dersom ulovlig avfall mottas ved anlegget skal dette registreres som et avvik. Det ulovlige avfallet skal videreleveres til et godkjent mottaks- eller behandlingsanlegg så snart som mulig. Rutinene må kunne dokumenteres.

Dersom en kunde leverer EE-avfall og farlig avfall sammen med annet avfall, jf. pkt. 4.1, skal kunden belastes med et avviksgebyr. Avviksgebyret skal dekke bedriftens kostnader med å sortere ut og viderehåndtere det farlige avfallet og EE-avfallet. System for avviksgebyr må kunne dokumenteres.

1.8. Gjenvinning og sluttdisponering

All håndtering av avfall skal tilrettelegges for høyest mulig sorteringsgrad, slik at høyest mulig gjenvinningsgrad oppnås. Mengde restavfall etter sortering skal minimaliseres.

Alt avfall, både mottatt og sortert avfall, og avfall fra driften av anlegget, skal videreleveres til virksomhet som har tillatelse fra myndighetene til å ta i mot den aktuelle typen avfall. Farlig avfall skal deklarerer i henhold til avfallsforskriften² § 11-12. Avfall til deponi skal tilfredsstille kravene i avfallsforskriften kapittel 9 vedlegg II.

2. Generelle vilkår

2.1. Plikt til å redusere forurensning så langt som mulig

All forurensning fra virksomheten er isolert sett uønsket. Dersom det som følge av unormale forhold oppstår fare for økt forurensning, plikter bedriften å iverksette de tiltak som er nødvendige for å eliminere eller redusere den økte forurensningsfaren, herunder om nødvendig å redusere eller innstille driften.

Bedriften skal så snart som mulig informere Fylkesmannen om unormale forhold som har eller kan få forurensningsmessig betydning. Akutt forurensning skal varsles i henhold til vilkår i denne tillatelsen.

Hvis det viser seg at etablerte miljøbeskyttende tiltak ikke virker som forutsatt i vilkårene, kan bedriften umiddelbart bli pålagt å sette i gang ytterligere tiltak.

² Forskrift 1.6.2004 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)

2.2. Internkontroll

Bedriften plikter å etablere internkontroll for sin virksomhet i henhold til gjeldende forskrift³ om dette. Internkontrollen skal blant annet sikre og dokumentere at virksomheten overholder krav i denne tillatelsen og relevante lover og forskrifter. Bedriften plikter å holde internkontrollen oppdatert.

Bedriften plikter til enhver tid å ha oversikt over anlegget og alle aktiviteter på anlegget som kan medføre forurensning, og kunne redegjøre for risikoforhold.

2.2.1. Miljørisikovurdering

Bedriften skal gjennomføre en miljørisikoanalyse av sin virksomhet. Miljørisikoanalysen skal omfatte alle forhold ved virksomheten som kan medføre forurensning med fare for helse - eller miljøskader inne på virksomhetens område eller utenfor. Bedriften skal ha oversikt over de miljøressurser som kan bli berørt av forurensning, og hvilke helse- og miljømessige konsekvenser forurensning kan medføre. Potensielle kilder til akutt forurensning av vann, avløp, grunn og luft skal kartlegges. Bedriften skal vurdere resultatene i forhold til akseptabel miljørisiko.

Miljørisikovurderingen skal dokumenteres. Ved modifikasjoner og endrede produksjonsforhold skal miljørisikoanalysen m.v. oppdateres.

2.2.2. Forebyggende tiltak

På basis av miljørisikoanalysen skal bedriften iverksette risikoreduserende tiltak. Både sannsynlighetsreduserende og konsekvensreduserende tiltak skal vurderes. Bedriften skal ha en oppdatert oversikt over de forebyggende tiltakene.

2.2.3. Beredskap

Bedriften skal etablere og vedlikeholde en beredskap mot akutt forurensning. Beredskapen skal være tilpasset den miljørisiko virksomheten til enhver tid representerer.

2.3. Akutt forurensning

Ved akutt forurensning eller fare for akutt forurensning skal brannvesenet varsles i henhold til gjeldende forskrift⁴. Melding gjøres til brannvesenet på tlf. 110. Fylkesmannen skal deretter informeres om hendelsen på e-post fmoaakuttutslipp@fylkesmannen.no.

2.4. Varsling

Fylkesmannen skal varsles dersom det oppstår unormale driftsforhold eller ulykker (f.eks. teknisk svikt, brann etc.) med forurensningsfare innenfor de områder som tillatelsen omhandler. Det skal redegjøres skriftlig for årsak og hvilke avbøtende tiltak som er iverksatt eller som er under iverksettelse.

³ Forskrift 6.12.1996 om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften).

⁴ Forskrift 9.7.1992 om varsling av akutt forurensning eller fare for akutt forurensning

2.5. Årsrapportering og miljøregnskap

Bedriften skal innen 1. mars hvert år sende skriftlig årsrapport til Fylkesmannen for siste kalenderår. Rapporten skal foreligge i den form som Fylkesmannen til enhver tid har fastsatt i en rapporteringsmal.

Som en del av årsrapporteringen skal bedriften fremlegge et miljøregnskap. Egenevalueringen skal også inkludere en redegjørelse for eventuelle avvik fra tillatelsen, og tiltak til forbedring av virksomheten for å minimere miljøulempene. Årsrapporten skal også gi en oppsummering av status for internkontrollen.

Rapporteringsmalene ligger på fylkesmannen.no under ”skjema”. Årsrapportene skal sendes inn til fmoapostmottak@fylkesmannen.no.

3. Nærmiljøtiltak

3.1. Støv

Bedriften skal gjennomføre effektive tiltak for å redusere støvutslipp fra anlegget.

Eventuelle klager på støv skal loggføres sammen med beskrivelse av hvilke tiltak som er iverksatt for å avbøte på plagen. Dersom støvproblemet vedvarer, må målinger igangsettes. For øvrig skal støvmålinger iverksettes når Fylkesmannen bestemmer.

Eventuelle målinger av utslipp av støv fra virksomhetens totalaktiviteter skal gjennomføres i henhold til gjeldende Norsk Standard⁵. Målt mengde støvnedfall hos nærliggende naboer skal ikke overstige 5 g/m² i løpet av 30 dager.

3.2. Støy

Virksomhetens bidrag til utendørs støy ved omkringliggende boliger, sykehus, pleieinstitusjoner, fritidsboliger, utdanningsinstitusjoner, barnehager og rekreasjonsområder skal ikke overskride følgende grenser, målt eller beregnet som frittfeltsverdi ved mest støyutsatte fasade:

Mandag - lørdag	Søn-/helligdager	Natt (kl. 23-07)	Natt (kl. 23-07)
53 L _{den} *	Dag: L _{pAeq12h} = 45 Natt: L _{pAeq12h} = 40	45 L _{night} **	60 L _{A1} ***

* L_{den} er definert som døgnmiddel. Avfallssortering er definert som industri med impulslyd.

** L_{night} er A-veiet ekvivalent lydnivå for 8-timers nattperiode i tidsrommet kl. 23-07 midlet over reell driftstid.

*** L_{A1} er et maksimalnivå hvor støynivået overskrides 1 % av tiden.

Støygrensene gjelder all støy fra virksomhetens ordinære aktiviteter, inkludert intern transport på anleggsområdet og lossing/lasting av råvarer og produkter. Støy fra bygg- og anleggsvirksomhet og fra ordinær persontransport av bedriftens ansatte er likevel ikke omfattet av grensene.

⁵ Norsk Standard NS 4852:2010 Luftundersøkelse – Uteluft – Måling av støvnedfall

Eventuelle klager på støy fra virksomheten, skal loggføres sammen med en beskrivelse av hvilke tiltak som er iverksatt for å avbøte på støyplagen. Støyvurderinger skal iverksettes når Fylkesmannen bestemmer. Støykravene kan skjerpes eller spesifiseres dersom forholdene tilsier det.

3.3. Lukt

Avfallsaktiviteter skal utføres uten at luktsjenanse oppstår for naboer til anlegget. Eventuelle klager på lukt fra virksomheten skal loggføres sammen med en beskrivelse av hvilke tiltak som er iverksatt for å avbøte på luktplagen.

3.4. Fugl og skadedyr

Om nødvendig skal det iverksettes tiltak som hindrer at fugl og skadedyr tiltrekkes av avfallet.

3.5. Forsøpling

Nærmiljøet rundt avfallsanlegget skal ikke forsøples. Opprydding av skjemmende avfall på og rundt anlegget skal skje fortløpende.

4. Særskilte vilkår for mottak, sortering, mellomlagring og omlasting av næringsavfall

4.1. Tillatte avfallstyper

Virksomheten kan ta i mot næringsavfall som definert i forurensningsloven § 27, det vil si avfall fra offentlige og private virksomheter og institusjoner.

Det er ikke tillatt å motta EE-avfall og farlig avfall i container sammen med annet næringsavfall.

4.2. Informasjon til kunder

Bedriften skal medvirke til å etablere formålstjenlige sorteringssystem for sine kunder for å optimalisere mulighetene for materialgjenvinning.

Bedriften skal sørge for at samtlige kunder skriftlig eller muntlig gjøres kjent med hvilke avfallstyper og fraksjoner som tillates levert ved anlegget. Dette skal gjøres før containere eller andre typer avfallsbeholdere settes ut til kundene.

I tillegg skal det på containerne for blandet avfall være et oppslag hvor det står at det ikke er tillatt å legge EE-avfall og farlig avfall i containeren. Oppslaget skal være godt synlig og tydelig. Størrelsen skal være minimum A4.

4.3. Lagringstider

Avfallstype	Maksimal mellomlagringstid
Blandet usortert næringsavfall	3 virkedager
Sortert avfall (ferdig prosessert)	12 måneder
Restavfall til deponi	1 måned

5. Særskilte vilkår for mottak, mellomlagring og omlasting av EE-avfall

5.1. Tillatte avfallstyper

Virksomheten kan ta imot EE-avfall som definert i avfallsforskriften § 1-3.

5.2. Håndtering av EE-avfall

EE-avfallet skal mottas sortert som egen fraksjon, for eksempel i bur.

Mottak, mellomlagring og omlasting av EE-avfallet skal skje forsvarlig slik at EE-avfallets gjenvinningsverdi ikke reduseres, og slik at helse- og miljøfarlige stoffer ikke lekker ut og spres. Håndteringen skal skje på områder med fast dekke utformet slik at alt søl og spill kan samles opp. Avrenning skal ikke kunne oppstå.

6. Særskilte vilkår for kverning og lagring av trevirke

6.1. Tillatte avfallstyper

Virksomheten kan kverne trevirke som ikke er impregnert eller som av andre årsaker er å regne som farlig avfall.

6.2. Gjenvinning

Dersom virksomheten skal produsere brenselfraksjon som skal leveres som rent brensel, må det være rutiner som sikrer at brenselet ikke inneholder malingsrester eller andre forurensende stoffer.

6.3. Støv

Virksomheten må ha særlig beredskap i forhold til tiltak for å hindre støvflukt fra kverning av trevirke. Ved behov må tiltak iverksettes umiddelbart.

6.4. Lagring

Ved lagring av trevirke må det tas hensyn til at det kan oppstå brann i avfallet, og gjøres grep for å forebygge dette.

7. Særskilte vilkår for mottak, mellomlagring og omlasting av tungmasser

7.1. Tillatte avfallstyper

Virksomheten kan ta i mot tungmasser. Som tungmasser regnes næringsavfall som består av stein, grus, jord, betong, tegl og asfalt.

7.2. Mottak og klassifisering av tungmasser

Når virksomheten skal ta i mot masser, må det fremskaffes opplysninger om forurensningstilstanden. Dersom massene ikke er klassifisert på forhånd, må de holdes adskilt og oppbevares i tett container inntil de er karakterisert.

7.3. Mellomlagring

Tungmasser som er påvist eller mistenkt å være farlig avfall skal håndteres jf. pkt. 8.2.

Masser med ulik forurensningsgrad og ulik forurensning skal ikke blandes.

Dersom det er risiki for utlekking eller spredning av helse- og miljøfarlige stoffer fra forurenset tungmasse, skal massene lagres enten slik at det ikke kan oppstå avrenning eller på tett dekke med oppsamling av avrenning.

7.4. Lagringstid

Forurensede tungmasser kan mellomlagres i inntil 6 måneder.

8. Særskilte vilkår for mottak og mellomlagring av farlig byggavfall

8.1. Tillatte avfallstyper

Virksomheten kan ta i mot farlig byggavfall. Med farlig byggavfall menes avfall fra bygge- og riveaktiviteter som kan inneholde helse- og miljøfarlige stoffer, jf. avfallsforskriften § 11-4 med vedlegg 1 kapittel 17 og vedlegg 3.

8.2. Håndtering av farlig byggavfall

Mottak og mellomlagring av farlig byggavfall skal skje forsvarlig slik at fare for helse, miljø og sikkerhet unngås. All håndtering skal skje på områder med fast dekke utformet slik at alt søl og spill kan samles opp. Avrenning skal ikke kunne oppstå.

Farlig avfall som ifølge forskrift om transport av farlig gods på vei og jernbane ikke kan samlastes, skal lagres atskilt og innelåst, enten innendørs eller i lukkede containere.

Alt farlig avfall skal oppbevares på beholdere som hindrer spredning eller fare for spredning. Tungmasser som er påvist å være farlig avfall skal oppbevares i tett container.

Farlig avfall skal merkes forsvarlig i samsvar med avfallsforskriftens kapittel 11 og forskrift om transport av farlig gods på veg og jernbane.

8.3. Lagringstid

Farlig avfall som mottas ved anlegget kan mellomlagres i maksimalt 6 måneder.

8.4. Driftsjournal, registrering og rapportering

Det skal føres journal over håndteringen av farlig avfall for å ivareta virksomhetens og berørte myndigheters behov for dokumentasjon.⁶

⁶ Se kapittel 5 i "Veileder om innlevering og deklarerer av farlig avfall", NORSAS 2012

8.5. Kompetanse

Håndtering av farlig avfall skal kun foretas av personale som innehar og opprettholder tilstrekkelig kompetanse vedrørende farlig avfall.

9. Juridiske vilkår for tillatelsen

9.1. Ikrafttredelse

Tillatelsen trer i kraft fra dags dato, forutsatt at alle vilkårene i tillatelsen kan overholdes.

9.2. Ansvarsforhold

Bedriften er ansvarlig for at virksomheten drives innenfor tillatelsens rammer, og for fortløpende å vurdere mulige forbedringspunkter.

Denne tillatelse fritar ikke bedriften fra å innhente nødvendige tillatelser for andre sider ved virksomheten på anlegget, eksempelvis arbeidsmiljø, brann- og eksplosjonsvern m.v. Bedriften er for øvrig pliktig til å holde seg orientert om de til enhver tid gjeldende forskrifter, samt å følge opp disse.

Tillatelsen fritar ikke eier for erstatningsansvar etter de alminnelige erstatningsregler, jfr. forurensningsloven § 10, annet ledd.

9.3. Forurensningsmyndighetens tilgang til anlegget

Bedriften plikter å la representanter for forurensningsmyndighetene inspisere virksomheten til enhver tid.

9.4. Tvangsmulkt

I medhold av forurensningslovens § 73 kan Fylkesmannen fastsette tvangsmulkt for å sikre at tiltak gjennomføres som forutsatt i tillatelsen.

9.5. Overtredelse av vilkårene

Overtredelse av vilkårene i tillatelsen er straffbart i henhold til forurensningsloven. Ved overtredelse av tillatelsen eller vilkårene knyttet til denne, kommer forurensningslovens kapittel 10 til anvendelse dersom forholdet ikke påtales etter strengere straffebestemmelser.

9.6. Endringer i eier- eller ansvarsforhold

Ved skifte av ansvarlig for virksomheten skal det gis melding til Fylkesmannen så snart som mulig.

9.7. Endringer eller tilbaketrekking av tillatelse

Fylkesmannen kan oppheve eller endre vilkårene i tillatelsen eller sette nye vilkår etter forurensningsloven § 18. Dersom Ragn Sells AS ønsker å få endret ett eller flere av vilkårene i tillatelsen, må dette fremmes gjennom en skriftlig søknad til Fylkesmannen i god tid før endringene ønskes gjennomført. Dersom tillatelsen ikke benyttes innen 2 år etter at den er trådt i kraft, kan Fylkesmannen trekke tillatelsen tilbake.

9.8. Økonomisk garanti

Virksomheten skal stille en finansiell garanti som skal dekke utgifter til overholdelse av vilkår ved midlertidig opphør (6 måneder eller lenger) og permanent opphør, herunder konkurs. Den økonomiske garantien må være sikret mot kreditorer ved en eventuell konkurs.

En vurdering av opprydningskostnadene skal ligge til grunn for garantibeløpet. Beløpet skal plasseres på sperret konto som Fylkesmannen skal ha pant i, jfr. §§ 4-4 og 4-5 i panteloven⁷. Kontoen skal kun kunne åpnes etter godkjenning fra Fylkesmannen. Bankgaranti kan under gitte omstendigheter godtas midlertidig, inntil den sperrede kontoen er fylt opp med garantibeløpet.

Garantien skal godkjennes av Fylkesmannen.

9.9. Opphør/nedleggelse av virksomheten

Dersom virksomheten nedlegges eller stanses, skal den ansvarlige gjøre det som til enhver tid er nødvendig for å motvirke forurensning eller fare for sådan. Bedriften plikter samtidig å gi Fylkesmannen melding om all stans eller nedleggelse. Bedriften skal også gi Fylkesmannen melding dersom virksomheten ønskes startet på nytt igjen etter en stans.

⁷ Lov 1.1.1981 om pant

VEDLEGG I TIL TILLATELSE - DEFINISJONER

Avfall: Kasserte løseobjekter eller stoffer. Som avfall regnes også overflødige løseobjekter og stoffer fra tjenesteyting, produksjon og renseanlegg mv. Avløpsvann og avgasser regnes ikke som avfall.

Næringsavfall: Avfall fra offentlige og private virksomheter og institusjoner.

EE-avfall: Kasserte elektriske og elektroniske produkter.

EE-produkter: Produkter og komponenter som er avhengige av elektrisk strøm eller elektromagnetiske felt for korrekt funksjon, samt utrustning for generering, overføring, fordeling og måling av disse strømmene og felt, herunder omfattes de deler som er nødvendige for avkjøling, oppvarming, beskyttelse m.m. av de elektriske eller elektroniske delene. Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) eller den Miljøverndepartementet bemyndiger avgjør i tvilstilfelle hvilke produkter som skal anses som EE-produkter.

Farlig avfall: Avfall som ikke hensiktsmessig kan håndteres sammen med forbruksavfall fordi det kan medføre alvorlige forurensninger eller fare for skade på mennesker eller dyr.

Impulslyd: Impulslyd er kortvarige, støtvide lydtrykk med varighet på under 1 sekund, der impulslyden er av typen "highly impulsive sound" som definert i T-1442 punkt 6.

**VEDLEGG II TIL TILLATELSE – FARLIG BYGGEAVFALL,
 EAL KAP. 17 I VEDLEGG 1 TIL AVFALLSFORSKRIFTEN KAP. 11**

17	Avfall fra bygge- og rivingsarbeid (herunder overskuddsmasse fra forurensede byggeplasser)
17 01	betong, murstein, takstein, keramikk
17 01 01	betong
17 01 02	murstein
17 01 03	takstein og keramikk
*17 01 06	blandinger eller frasorterte fraksjoner av betong, murstein, takstein og keramikk som inneholder farlige stoffer
17 01 07	andre blandinger av betong, murstein, takstein og keramikk enn dem nevnt i 17 01 06
17 02	tre, glass og plast
17 02 01	tre
17 02 02	glass
17 02 03	plast
*17 02 04	tre, glass og plast som inneholder eller er forurenset av farlige stoffer
17 03	bitumenblandinger, kulltjære og tjæreprodukter
*17 03 01	bitumenblandinger som inneholder kulltjære
17 03 02	andre bitumenblandinger enn dem nevnt i 17 03 01
*17 03 03	kulltjære og tjæreprodukter
17 04	metaller (herunder legeringer)
17 04 01	kopper, bronse, messing
17 04 02	aluminium
17 04 03	bly
17 04 04	sink
17 04 05	jern og stål
17 04 06	tinn
17 04 07	metaller i blanding
*17 04 09	metallavfall som er forurenset av farlige stoffer
*17 04 10	kabler som inneholder olje, kulltjære eller andre farlige stoffer
17 04 11	andre kabler enn dem nevnt i 17 04 10
17 05	jord (herunder overskuddsmasse fra forurensede byggeplasser), stein og mudringsslam
*17 05 03	jord og stein som inneholder farlige stoffer
17 05 04	annen jord og stein enn den nevnt i 17 05 03
*17 05 05	mudringsslam som inneholder farlige stoffer
17 05 06	annet mudringsslam enn det nevnt i 17 05 05
*17 05 07	jernbaneballast som inneholder farlige stoffer
17 05 08	annen jernbaneballast enn den nevnt i 17 05 07
17 06	isolasjonsmaterialer og asbestholdige byggematerialer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS

*17 06 01	asbestholdige isolasjonsmaterialer
*17 06 03	andre isolasjonsmaterialer som består av eller inneholder farlige stoffer
17 06 04	andre isolasjonsmaterialer enn dem nevnt i 17 06 01 og 17 06 03
*17 06 05	asbestholdige byggematerialer
17 08	gipsbaserte byggematerialer
*17 08 01	gipsbaserte byggematerialer som er forurenset av farlige stoffer
17 08 02	andre gipsbaserte byggematerialer enn dem nevnt i 17 08 01
17 09	annet avfall fra bygge- og rivingsarbeid
*17 09 01	kvikksølvholdig avfall fra bygge- og rivingsarbeid
*17 09 02	avfall fra bygge- og rivingsarbeid som inneholder PCB (f.eks. tetningsmasse, harpiksbaserte gulvbelegg, isolerglass, kondensatorer som inneholder PCB)
*17 09 03	annet avfall fra bygge- og rivingsarbeid (herunder blandet avfall) som inneholder farlige stoffer
17 09 04	annet blandet avfall fra bygge- og rivingsarbeid enn det nevnt i 17 09 01, 17 09 02 og 17 09 03



FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS
Miljøvernavdelingen

Ragn-Sells AS avd Skårer
Postboks 49
2001 LILLESTRØM

Deres ref.:	Deres dato:	Vår ref.:	Saksbehandler:	Dato:
Cecilie Lind		2012/9243 2007/24527 2012.186.T	Lotte Oddaker, Ellen Svinndal	15.08.2012

**RAGN-SELLS AS AVD. SKÅRER – TILLATELSE TIL MOTTAK OG
MELLOMLAGRING AV FARLIG BYGGAVFALL**

Fylkesmannen i Oslo og Akershus har ferdigbehandlet søknaden fra Ragn-Sells AS avd. Skårer, og har besluttet å gi tillatelse til mottak og mellomlagring av farlig byggavfall etter forurensningsloven på visse vilkår. Tillatelsen med tilhørende vilkår følger vedlagt.

Vedtak om tillatelse

Fylkesmannen i Oslo og Akershus gir med dette tillatelse til mottak og mellomlagring av farlig byggavfall til Ragn-Sells AS avd. Skårer på visse vilkår. Tillatelsen følger vedlagt dette brev. Tillatelsen er gitt med hjemmel i forurensningsloven § 11, jf. § 16 og § 29, og avfallsforskriften § 11-6. Fylkesmannen har ved avgjørelsen av om tillatelse skal gis og ved fastsetting av vilkårene, lagt vekt på de forurensningsmessige ulemper ved tiltaket, sammenholdt med fordeler og ulemper som tiltaket for øvrig vil medføre.

Det kan foretas endringer i denne tillatelsen i medhold av forurensningsloven § 18. Endringene skal være basert på skriftlig saksbehandling og forsvarlig utredning av saken. En eventuell endringsøknad må derfor foreligge i god tid før endring ønskes gjennomført.

Tillatelsen gjelder 10 år fra dags dato.

Tillatelsen fritar ikke for erstatningsansvar for skade, ulempe eller tap forårsaket av forurensning fra virksomheten jfr. forurensningsloven § 56. Vi understreker at all forurensning isolert sett er uønsket, og at virksomheten plikter å redusere utslippene så langt dette er mulig uten urimelige kostnader.

Vedtak om plassering i risikoklasse

I vedtak av dato 26.11.2007 (saksnr. 2007/24527) ble anlegget i Solheimsveien 101, gbnr. 101/94 i Lørenskog kommune, plassert i risikoklasse 3, jf. forurensningsforskriften § 39-6.

Postadresse:	Besoksadresse:	Telefon: 22 00 35 00	Saksbehandler: Lotte Oddaker
Postboks 8111 Dep	Tordenskiolds gt 12	Telefaks: 22 00 36 58	Direkte telefon: 22 00 36 44
0032 OSLO	Inngang sjosiden	Internett:	E-post: fmoapostmottak@fylkesmannen.no
		www.fylkesmannen.no/OsloOgAkershus	Org.nummer: NO 974 761 319

Etter Fylkesmannens vurdering, medfører ikke tillatelsen til mottak av farlig byggavfall noen vesentlig endring i de miljørisiki virksomheten representerer. Anlegget forblir derfor plassert i risikoklasse 3.

Plassering i risikoklasse 3 innebærer at virksomheten vil bli kontrollert ca. hvert 3.-4. år og ellers ved behov. Inspeksjon (endagskontroll) vil medføre et kontrollgebyr på kr. 11.600,- jf. forurensningsforskriften § 39-6. Kontrollgebyr for revisjon (flerdagskontroll) skal følge satser gitt i forskriftens § 39-7. Kontrollgebyr etterfaktureres og betales til statskassen.

Klageadgang

Vedtakene om tillatelse og plassering i risikoklasse kan påklages til Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) av sakens parter eller andre med rettslig klageinteresse, innen 3 uker fra underretning om vedtak er kommet fram, eller fra vedkommende fikk eller burde skaffet seg kjennskap til vedtaket. En eventuell klage skal angi hva det klages over og den eller de endringer som ønskes. Klagen bør begrunnes, og andre opplysninger av betydning for saken bør nevnes. Klagen skal sendes til Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

Søknad

Fylkesmannen mottok 25.4.2012 (saksnr. 2012/9243) søknad fra Ragn-Sells AS om å få motta farlige avfallstyper i byggavfall ved sitt sorteringsanlegg i Solheimveien 101, gbnr. 101/94 i Lørenskog kommune. Bedriften søker også om å få klargjort vilkår for mottak av elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall) i sin tillatelse til mottak, sortering, mellomlagring og omlasting av næringsavfall.

Fylkesmannens vurdering av søknaden

Ragn-Sells AS avd. Skårer har tillatelse fra Fylkesmannen til mottak, sortering, mellomlagring og omlasting av næringsavfall, gitt i vedtak av dato 26.11.2007 (saksnr. 2007/24527, tillatelsesnr. 2007.158.T).

Byggavfall

Ved anlegget mottas blant annet avfall fra bygge- og anleggsvirksomhet. Tillatelsen gitt 26.11.2007 gir ikke virksomheten lov til å motta farlig avfall, men pålegger virksomheten å sortere ut farlig avfall som måtte komme inn, og sørge for forsvarlig håndtering og korrekt viderelevering. Ved mottak av byggavfall vil det også komme farlig byggavfall. For å overholde vilkårene i tillatelsen, risikerer virksomheten å måtte avvise mottak av byggavfall.

Miljøkartlegging av bygg gjør at kjennskapen til og mengden av byggematerialer med innhold av helse- og miljøfarlige stoffer øker. For at ikke slikt avfall skal bli en kilde til forurensning, og skade helse og miljø, må det sorteres ut som egne avfallsfraksjoner, og behandles separat fra øvrig avfall. Det er ønskelig at farlig byggavfall kommer inn i en kontrollert avfallsstrøm, og ikke havner på avveie.

Konklusjon:

Bedriften gis tillatelse til mottak og mellomlagring av farlig byggavfall. Vilkårene innarbeides i samme dokument som tillatelsen for mottak, sortering, mellomlagring og omlasting av næringsavfall.

Tungmasser

Tungmasser vil være en type avfall fra bygge- og anleggsvirksomhet. Med tungmasser menes jord, grus, stein, tegl, betong og asfalt. Tungmasser kan være forurenset med helse- og miljøfarlige stoffer, men ikke nødvendigvis i så høye konsentrasjoner at tungmassene skal regnes som farlig avfall. Forurensete tungmasser må allikevel gis en forsvarlig håndtering, og det er ikke ønskelig at tungmasser med ulik type og grad av forurensning blandes sammen, eller blandes sammen med ikke-forurenset tungmasse.

Konklusjon:

Fylkesmannen innfører vilkår for mottak av tungmasser i tillatelsen for mottak, sortering, mellomlagring og omlasting av næringsavfall.

Kverning av trevirke

Trevirke er en annen type avfall fra bygge- og anleggsvirksomhet. Fylkesmannen er kjent med at det kvernes trevirke ved sorteringsanlegget. CCA- og kreosotimpregnert trevirke regnes som farlig avfall, og bedriften kan ikke behandle denne typen farlig avfall uten tillatelse fra forurensningsmyndigheten (Klif). Det er viktig at impregnert trevirke sorteres ut fra ikke-impregnert trevirke. Videre må rent trevirke og overflatebehandlet (limt, malt, beiset, lakket) trevirke sorteres i separate fraksjoner i forkant av kverning avhengig av nedstrøms anvendelse av produktet; eksempelvis har ikke forbrenningsanlegg for rene brensl¹ lov til å benytte brensel produsert av rivningstrevirke.

Konklusjon:

Fylkesmannen innfører vilkår for kverning av trevirke i tillatelsen for mottak, sortering, mellomlagring og omlasting av næringsavfall.

EE-avfall

I tillatelsen gitt 26.11.2007 er vilkår vedrørende mottak av EE-avfall formulert slik at det kan fremstå uklart om det er eller ikke er lov å motta EE-avfall.

EE-avfall kan inneholde helse- og miljøfarlige stoffer, og inneholder også komponenter og materialer som er mulig å gjenbruke eller materialgjenvinne. Det er ønskelig at EE-avfall leveres inn og videreleveres som egen avfallsfraksjon, og ikke havner på avveie.

Konklusjon:

Vilkår for mottak av EE-avfall gis en presisering i tillatelsen for mottak, sortering, mellomlagring og omlasting av næringsavfall.

Høring

Etter Fylkesmannens vurdering av søknaden, medfører ikke mottak og mellomlagring av farlig byggavfall noen vesentlig endring i de miljørisiki virksomheten representerer. Søknaden har derfor ikke vært sendt på høring, jf. forurensningsforskriften § 36-6 og § 36-7, 2. ledd punkt b.

Tillatelsen vil bli kunngjort på Fylkesmannens nettsider.

¹ Anlegg regulert gjennom forurensningsforskriften kap. 27

Annet

For bedrifter som gis flere tillatelser til ulike aktiviteter på samme anlegg eller lokalitet, skal Fylkesmannen samle tillatelsene i ett og samme dokument. Som del av saksbehandlingen med fastsettelse av ny tillatelse for mottak og mellomlagring av farlig byggavfall, og endrete vilkår for mottak, sortering, mellomlagring og omlasting av næringsavfall, er tillatelsen av 26.11.2007 gitt en annen form for å gjøre dokumentet mer oversiktlig.

Med hilsen

Jens Hertzberg
for
Are Hedén
seksjonssjef

Lotte Oddaker
overingeniør

Dokumentet er elektronisk godkjent.

Vedlegg:

1) Tillatelse til mottak, sortering, mellomlagring og omlasting av næringsavfall, og tillatelse til mottak og mellomlagring av farlig byggavfall.

Kopi med vedlegg til:

Lørenskog kommune Rådhuset 1470 Lørenskog